

## Zmiešavacie ventily

### 3-cestné zmiešavacie ventily rada MIX BP - mosadz, vnútorný závit, PN6, max. teplota 110 °C

| Obj. číslo | Typ        | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena |
|------------|------------|------------|---------|---------------------------|------|
| 0103 015   | MIX BP 315 | RP 3/4"    | 15      | 4,9                       | 39,9 |
| 0103 020   | MIX BP 320 | RP 1"      | 20      | 8,2                       | 39,9 |
| 0103 025   | MIX BP 325 | RP 1"      | 25      | 12,4                      | 40,7 |

Ventily možno inštalovať pre zmiešavanie (2 vstupy a 1 výstup), alebo rozdeľovanie (1 vstup a 2 výstupy).



### 3-cestné zmiešavacie ventily rada MIX C - liatina, vnútorný závit, PN6, max. teplota 110 °C

| Obj. číslo | Typ       | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena |
|------------|-----------|------------|---------|---------------------------|------|
| 0103 0322  | MIX C 332 | RP 1 1/4"  | 32      | 19,6                      | 49,8 |
| 0103 0401  | MIX C 340 | RP 1 1/2"  | 40      | 28                        | 56,1 |
| 0103 0502  | MIX C 350 | RP 2"      | 50      | 45                        | 84,2 |

Ventily možno inštalovať pre zmiešavanie (2 vstupy a 1 výstup), alebo rozdeľovanie (1 vstup a 2 výstupy).



### 3-cestné zmiešavacie ventily rada MIX P - liatina, príruha, PN6, max. teplota 110 °C

| Obj. číslo | Typ       | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena |
|------------|-----------|------------|---------|---------------------------|------|
| 0103 0501  | MIX P 350 | F          | 50      | 45                        | 84,2 |

Ventily možno inštalovať pre zmiešavanie (2 vstupy a 1 výstup), alebo rozdeľovanie (1 vstup a 2 výstupy).



### 3-cestné zmiešavacie ventily rada MIX AP - oceľ, PN6, max. teplota 110 °C

| Obj. číslo | Typ         | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena  |
|------------|-------------|------------|---------|---------------------------|-------|
| 0103 0251  | MIX AP 325  | W - zvar   | 25      | 12,4                      | 52,8  |
| 0103 0321  | MIX AP 332  | W - zvar   | 32      | 19,6                      | 58,7  |
| 0103 040   | MIX AP 340  | W - zvar   | 40      | 28                        | 76,4  |
| 0103 050   | MIX AP 350  | W - zvar   | 50      | 45                        | 92,0  |
| 0103 065   | MIX AP 365  | W - zvar   | 65      | 72                        | 140,8 |
| 0103 080   | MIX AP 380  | W - zvar   | 80      | 110                       | 156,6 |
| 0103 100   | MIX AP 3100 | W - zvar   | 100     | 160                       | 179,9 |

Ventily možno inštalovať pre zmiešavanie (2 vstupy a 1 výstup), alebo rozdeľovanie (1 vstup a 2 výstupy).



### 3-cestné zmiešavacie ventily rada MIX BP-Z - mosadz, zverné krúžky, PN6, max. teplota 110 °C

| Obj. číslo | Typ          | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena |
|------------|--------------|------------|---------|---------------------------|------|
| 0103 02501 | MIX BP-Z 325 | CPF        | 25      | 12,4                      | 64,2 |

Ventily možno inštalovať pre zmiešavanie (2 vstupy a 1 výstup), alebo rozdeľovanie (1 vstup a 2 výstupy).



### 4-cestné zmiešavacie ventily rada DUOMIX B - mosadz, vnútorný závit, PN6, max. teplota 110 °C

| Obj. číslo | Typ          | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena |
|------------|--------------|------------|---------|---------------------------|------|
| 0104 020   | DUOMIX B 420 | RP 1"      | 20      | 9,1                       | 47,5 |
| 0104 0251  | DUOMIX B 425 | RP 1"      | 25      | 13,7                      | 51,3 |



### 4-cestné zmiešavacie ventily rada DUOMIX C - liatina, vnútorný závit, PN6, max. teplota 110 °C

| Obj. číslo | Typ          | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena |
|------------|--------------|------------|---------|---------------------------|------|
| 0104 0321  | DUOMIX C 432 | RP 1 1/4"  | 32      | 18,9                      | 53,6 |
| 0104 0401  | DUOMIX C 440 | RP 1 1/2"  | 40      | 24,8                      | 62,5 |
| 0104 0503  | DUOMIX C 450 | RP 2"      | 50      | 45,7                      | 84,2 |



### 4-cestné zmiešavacie ventily rada DUOMIX P - liatina, príruha, PN6, max. teplota 110 °C

| Obj. číslo | Typ          | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena |
|------------|--------------|------------|---------|---------------------------|------|
| 0104 0501  | DUOMIX P 450 | F          | 50      | 45,7                      | 84,2 |



### 4-cestné zmiešavacie ventily rada DUOMIX AO - oceľ, PN6, max. teplota 110 °C

| Obj. číslo | Typ            | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena  |
|------------|----------------|------------|---------|---------------------------|-------|
| 0104 025   | DUOMIX AO 425  | W - zvar   | 25      | 12,4                      | 52,8  |
| 0104 032   | DUOMIX AO 432  | W - zvar   | 32      | 18,9                      | 54,7  |
| 0104 040   | DUOMIX AO 440  | W - zvar   | 40      | 24,8                      | 62,5  |
| 0104 050   | DUOMIX AO 450  | W - zvar   | 50      | 45,7                      | 79,8  |
| 0104 065   | DUOMIX AO 465  | W - zvar   | 65      | 73                        | 144,8 |
| 0104 080   | DUOMIX AO 480  | W - zvar   | 80      | 112                       | 156,6 |
| 0104 100   | DUOMIX AO 4100 | W - zvar   | 100     | 165                       | 179,9 |



### 4-cestné zmieš. ventily rada DUOMIX B-Z - mosadz, zverné krúžky, PN6, max. teplota 110 °C

| Obj. číslo | Typ            | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m <sup>3</sup> /hod) | Cena |
|------------|----------------|------------|---------|---------------------------|------|
| 0104 0252  | DUOMIX B-Z 425 | CPF        | 25      | 13,7                      | 73,8 |

