



7


Zdvihové ventily

Motorizované armatúry pre reguláciu vodných okruhov studenej a teplej vody v zariadeniach TZB resp. v systémoch HVAC.

- 2- a 3-cestné-Zdvihové ventily DN 15 až DN 250
- Tlakové triedy PN 6, PN 16, PN 25, PN 40
- Vonkajší závit- a Príbové ventily
- Armatúry s alebo bez havárijnej funkcie

						strana
7	Zdvihové ventily					103
Prehľad sortimentu						104
Príklad objednávky						110
Zdvihové ventily PN 6	2-/3-cestný	Príruba	120°C	DN 15-100	111	
Zdvihové ventily PN 16	2-/3-cestný	vonkajší závit	120°C	DN 15-50	118	
		Príruba	120°C	DN 15-250	122	
	2cestný	príruba	150°C	DN 15-150	130	
	2-cest. tlakovo odľahčený	príruba	150°C	DN 40-150	137	
	2-cest. z TÜV-certifikátom	príruba	150°C	DN 15-50	140	
Zdvihové ventily PN 25	2-cestný	príruba	150°C	DN 15-100	141	
	3-cestný	príruba	200°C	DN 15-100	145	
	2-cest. z TÜV-certifikátom	príruba	200°C	DN 15-100	148	
Zdvihové ventily PN 40	3-cestný	príruba	200°C	DN 15-100	149	
Príslušenstvo						152

Koncepcia Otočných a Zdvihových ventilov a ich motorizácia vychádza z veľmi bohatej skúsenosti v produkcii mnoho milionov kusov otočných pohonov, a ich uplatnení sa na celosvetových trhoch. Koncepcia rozvoja pohonov otočných a zdvihových je neustále vo vývoji. Výkonový rozsah pre zdvihové ventily je v spektre od 500 N do 4500 N. Kompaktná konštrukcia pohonov predurčuje nasadenie pohonov v stacionárnych zariadeniach kúrenia, vetrania, klimatizácie s výhodou požiadavky na malé montážne priestory .

Štandardné pohony	Typy / Výkonové triedy	Použitia	Špecifikácia
	- LV..A.. 500 N - NV..A.. 1000 N - SV..A.. 1500 N - EV..A.. 2500 N - RV..A. 4500 N	Pre štandardné aplikácie najvhodnejšie. Vysoká miera spoľahlivosti a kompaktných rozmerov garantuje bezproblémové nahrádzanie pôvodných typov pohonov za nové .	- AC / DC 24 V; AC 230 V - Doba prestavenia 150 s / Menovitý zdvih - Otvor-Zatvor; 3-Bodový; Spojitý - Dodatok Pomocný spínač
Pohony s veľkým zdvihom	Typy / Výkonové triedy	Použitia	Špecifikácia
	GV12.. 12000 N	Pre veľmi presnú reguláciu aj pri obrovských prietokových objemoch pri 2-/3-cestných ventiloch DN 200 / 250, PN 16. - Aplikácie v chladiarenstve - Výroba	- AC / DC 24 V; spojitý - AC 230 V; 3-Bodový - Doba prestavenia 82 s - Ručné prestavenie
Havárijná funkcia —II—	Typy / Výkonové triedy	Použitia	Špecifikácia
	- NVK.. 1000 N - AVK.. 2000 N	Nové perspektívy pre ochranu technologických zariadení, zásluhou SuperCap Management. - Havárijná funkcia - Pri každom porušení napätia	- AC / DC 24 V; AC 230 V - Doba prestavenia 35s ; 150s / Menovitý zdvih - Doba prestavenia havárijná funkcia 35 s 3-Bodový; spojitý; parametrizovateľný - Nastaviteľná reakcia na havárijnú funkciu-čas oneskorenia - Dodatok Pomocný spínač
Rýchly chod	Typy / Výkonové triedy	Použitia	Špecifikácia
	- LVC.. 500 N - NVC.. 1000 N - SVC.. 1500 N - EVC.. 2500 N	Tam kde musí byť teplota veľmi rýchlo a presne riadená. - Pre rýchlu reguláciu - Mrazová ochrana	- AC / DC 24 V - Doba prestavenia 35 s ; / Menovitý zdvih - Spojité; parametrizovateľný - Dodatok Pomocný spínač

Pohony pre špeciálne aplikácie

Parametrizovateľné pohony, ako aj Ventil-pohon-Kombinácia s TÜV-certifikáciou vytvára samostatný ohrud sortimentu zdvihových ventilov.

Parametrizovateľné pohony ¹⁾	Typy / Výkonové triedy	Použitia	Špecifikácia
	- LV24..MP.. 500 N - NV24..MP.. 1000 N - SV24..MP.. 1500 N - EV24..MP.. 2500 N - RV24..MF.. 4500 N	Flexibilita pohonov Vám umožňuje priamo z miesta montáže parametrizovať pohony na požadované parametre pohonov pri uvádzaní do prevádzky, alebo počas zmien v prevádzke TZB, parametrizovanie zrealizujete pomocou prístroja ZTH-GEN alebo PC-Tool .	- AC / DC 24 V - Doba prestavenia 35s ; 150s / Menovitý zdvih - Spojité; parametrizovateľný - MP-Bus integrovaný - Dodatok Pomocný spínač
Havárijná funkcia (TÜV-Zertifikát)	Typy / Výkonové triedy	Použitia	Špecifikácia
	NVFT24-MFT-E 1000 N	Bezpečnostná funkcia -pohona. Uzatvára ventil v havárii automaticky s energiou pružiny. - TÜV-certifikát (ako Ventil-pohon-Kombinácia) - Aplikácia vo výmenníkových staniciach	- EN14597 - AC / DC 24V - Doba prestavenia 150s - Doba prestavenia havárijná pozícia @ 18 mm: 27 s - Doba prestavenia havárijná pozícia @ 15 mm: 23 s - Spojité

Okrem štandardných pohonov dokážeme vám pomocou Variantného konfiguratora aj v malých množstvách dodať pohon podľa vašich individuálnych požiadaviek. Podľa typu pohonu sú konfigurované elektro zapojenia, parametrizácia (doba prestavenia, riadenia) a taktiež je možný i Labeling a Logo Firmy. Kontaktujte sa s obchodným zastúpením na Slovensku ohľadom cien.

1) Pohony v kapitole 10 - Bus- und Systemintegration

		Zdvihové ventily							
Tlaková trieda/ Príruba		PN 6		PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	PN 25	PN 40
Prípustný tlak ps [kPa]		600	1600	1600	1600	1600 (120°C)	1600 (120°C)	2500 (120°C)	4000 (120°C)
						1400 (150°C)	1400 (150°C)	2430 (150°C)	3200 (200°C)
2-Weg Ventil		H6..R	H4..B	H6..N	H6..W..S7	H6..S	H6..SP	H6..X..S	
3-Weg Ventil		H7..R	H5..B	H7..N	H7..W..S7			H7..X..S	H7..Y..S
strana		111	118	122	129	130	137	141	149
Pripojenie									
	vonkajší závit		•						
	príruba	•		•	•	•	•	•	•
oblasť použitia									
	uzatvorené okruhy	•	•	•	•	•	•	•	•
	otvorené okruhy		•						
	para 1)				•	•	•		
Teplota média									
	+5°C ... +200°C							•	•
	+5°C ... +150°C				•	•	•		
	+5°C ... +120°C	•	•	•	•				
	-10°C ... +5°C	•	•	•					
	s ohrevom hriadele								
DN [mm]	k _{vs} [m³/h]								
15	0,4					H6..S		H6..X..S..	
15	0,63 - 2,5	H6../H7..R	H4../H5..B	H6../H7..N		H6..S		H6..X..S..	
15	4	H6../H7..R	H4../H5..B	H6../H7..N		H6..S		H6..X..S..	H7..X..S..
20	4					H6..S		H6..X..S..	
20	6,3	H6../H7..R	H4../H5..B	H6../H7..N		H6..S		H6..X..S..	H7..X..S..
25	6,3					H6..S		H6..X..S..	
25	10	H6../H7..R	H4../H5..B	H6../H7..N		H6..S		H6..X..S..	H7..X..S..
32	10							H6..X..S..	
32	16	H6../H7..R	H4../H5..B	H6../H7..N		H6..S		H6..X..S..	H7..X..S..
40	16							H6..X..S..	
40	25	H6../H7..R	H4../H5..B	H6../H7..N		H6..S	H6..SP	H6..X..S..	H7..X..S..
50	25							H6..X..S..	
50	40	H6../H7..R	H4../H5..B	H6../H7..N		H6..S	H6..SP	H6..X..S..	H7..X..S..
65	58	H6../H7..R		H6../H7..N		H6..S	H6..SP	H6..X..S..	
65	63			H6../H7..N		H6..S		H7..X..S..	H7..Y..S..
80	90	H6../H7..R		H6../H7..N			H6..SP	H6..X..S..	
80	100			H6../H7..N		H6..S		H7..X..S..	H7..Y..S..
100	125							H6..X..S..	
100	145	H6../H7..R		H6../H7..N		H6..S	H6..SP		
100	160							H7..X..S..	H7..Y..S..
125	220			H7..N		H6..S	H6..SP		
150	320			H7..N		H6..S	H6..SP		
200	630				H6../H7..S7				
250	1000				H6../H7..S7				

1) Podkritický pomer tlakového spádu $\Delta p/p_1 < 0.4$

	H6/7..R	H4/5..B	H6/7..N	H6/7..W..S7	H6..S	H6..SP	H6..X..S..	H7..X..S..	H7..Y..S..
									
2cestný	H6..R	H4..B	H6..N	H6..W..S7	H6..S	H6..SP	H6..X..S	H7..X..S	H7..Y..S
3cestný	H7..R	H5..B	H7..N	H7..W..S7					
svetlosti DN	15...100	15...50	15...150 1)	200...250	15...150	40...150	15...100	15...100	15...100
oblasť použitia									
studená a teplá voda	•	•	•	•	•	•	•	•	•
para ($\Delta P/P1 < 0,4$) a horúca voda					•	•	•		
otvorený vodný okruh (pH > 7)		•							
pripojenie potrubia									
vonkajší závit G (ISO 228)		•							
príruba PN 6 (ISO 7005-2)	•								
príruba PN 16 (ISO 7005-2)			•	•	•	•			
príruba PN 25 (ISO 7005-2)							•	•	
príruba PN 40 (ISO 7005-2)									•
prietoková charakteristika									
A-AB rovnoprocentný	•	•	•	H6..W..S7	•	•	•		
A-AB lineárny				H7..W..S7				•	•
B-AB lineárny	H7..R	H5..B	H7..N	H7..W..S7				•	•
Tesnosť-trieda									
regulačná vetva: trieda III (EN 1349)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bypass: < 1% k_{vs}	H7..R	H5..B	H7..N	H7..W..S7				•	•
Teplota média									
+5°C ... +200°C								•	•
+5°C ... +150°C					•	•	•		
+5°C ... +120°C	•	•	•	•					
-10°C ... +5°C	•	•	•						
s ohrevom hriadele									
Material									
kryt		•							
bronz Rg5		•							
šedá liatina GG 25	•		•	•	•	•			
šedá liatina GGG 40.3							•	•	
Ocelová liatina 1.0619N									•
uzatváracie teleso: nerezová oceľ	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hriadeľ ventila - nerezová oceľ	•	•	•	•	•		•	•	•
Teleso ventila Niro, tlakovo odľahčený						•			
sedlo		•							
bronz Rg5		•							
GG 25	•		•						
nerezová oceľ				•	•	•	•	•	•
sedlo bypassu									
nerezová oceľ	H7..R	H5..B	H7..N	H7..W..S7				•	•
tesnenie tiaha	•	•	•	•					
EPDM O krúžok									
PTFE tesniaca manžeta					•	•	•	•	•
pripustný tlak p_s [kPa]	600	1600	1600	1600	1600	1600	2500 (120°C)	2500 (120°C)	4000 (120°C)
							2430 (150°C)	2300 (200°C)	3200 (200°C)

1) H6..N do DN 100, H7..N do DN 150

 				 				LV..A..		NV..A..		SV..A..		AVK..A..		EV..A..		RV..A..	
								500 N		1000 N		1500 N		2000 N		2500 N		4500 N	
																			
DN [mm]	k _{vs} [m³/h]	Zdvih [mm]	Typ	Typ	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]			
15	0.63	15	H611R	H711R	600	400	600	400	600	400									
15	1	15	H612R	H712R	600	400	600	400	600	400									
15	1.6	15	H613R	H713R	600	400	600	400	600	400									
15	2.5	15	H614R	H714R	600	400	600	400	600	400									
15	4	15	H615R	H715R	600	400	600	400	600	400									
20	6.3	15	H620R	H720R	600	400	600	400	600	400									
25	10	15	H625R	H725R	500	400	600	400	600	400									
32	16	15	H632R	H732R	350	350	600	400	600	400									
40	25	15	H640R	H740R	150	150	500	400	600	400									
50	40	15	H650R	H750R	70	70	300	300	550	400									
65	58	18	H664R	H764R			140	140	280	280									
80	90	18	H679R	H779R			80	80	160	160									
100	145	30	H6100R	H7100R							150	150	200	200	450	400			

																							
DN [mm]	k _{vs} [m³/h]	Zdvih [mm]	Typ	Typ	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]							
15	0.63	15	H411B	H511B	1300	400	1600	400	1600	400													
15	1	15	H412B	H512B	1300	400	1600	400	1600	400													
15	1.6	15	H413B	H513B	1300	400	1600	400	1600	400													
15	2.5	15	H414B	H514B	1300	400	1600	400	1600	400													
15	4	15	H415B	H515B	1300	400	1600	400	1600	400													
20	6.3	15	H420B	H520B	900	400	1600	400	1600	400													
25	10	15	H425B	H525B	500	400	1300	400	1600	400													
32	16	15	H432B	H532B	350	350	1000	400	1600	400													
40	25	15	H440B	H540B	150	150	500	400	900	400													
50	40	15	H450B	H550B	70	70	300	300	550	400													

 				 												
DN [mm]	k _{vs} [m³/h]	Zdvih [mm]	Typ	Typ	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]
15	0.63	15	H611N	H711N	1300	400	1600	400	1600	400						
15	1	15	H612N	H712N	1300	400	1600	400	1600	400						
15	1.6	15	H613N	H713N	1300	400	1600	400	1600	400						
15	2.5	15	H614N	H714N	1300	400	1600	400	1600	400						
15	4	15	H615N	H715N	1300	400	1600	400	1600	400						
20	6.3	15	H620N	H720N	900	400	1600	400	1600	400						
25	10	15	H625N	H725N	500	400	1300	400	1600	400						
32	16	15	H632N	H732N	350	350	1000	400	1600	400						
40	25	15	H640N	H740N	150	150	500	400	900	400						
50	40	15	H650N	H750N	70	70	300	300	550	400						
65	58	18	H664N	H764N			140	140	280	280						
65	63	30	H665N	H765N							400	400	550	400	1100	400
80	90	18	H679N	H779N			80	80	160	160						
80	100	30	H680N	H780N							250	250	350	350	700	400
100	145	30	H6100N	H7100N							150	150	200	200	450	400
125	220	40		H7125N									130	130	290	290
150	320	40		H7150N									80	80	190	190

					GV.. 12 kN	
						
DN [mm]	k _{vs} [m³/h]	Zdvih [mm]	Typ	Typ	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]
200	630	65	H6200W630-S7	H7200W630-S7	310	60
250	1000	65	H6250W1000-S7	H7250W1000-S7	190	60

				LV..A.. 500 N		NV..A.. /NVFT.. 1)		SV..A.. 1500 N		AVK..A.. 2000 N		EV..A.. 2500 N		RV..A.. 4500 N	
															
DN [mm]	k _{vs} [m³/h]	Zdvih [mm]	Typ	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]
15	0.4	15	H610S	1600	1000	1600	1000	1600	1000						
15	0.63	15	H611S	1600	1000	1600	1000	1600	1000						
15	1	15	H612S	800	800	1600	1000	1600	1000						
15	1.6	15	H613S	800	800	1600	1000	1600	1000						
15	2.5	15	H614S	800	800	1600	1000	1600	1000						
15	4	15	H615S	800	800	1600	1000	1600	1000						
20	4	15	H619S	800	800	1600	1000	1600	1000						
20	6.3	15	H620S	800	800	1600	1000	1600	1000						
25	6.3	15	H624S	450	450	1300	1000	1600	1000						
25	10	15	H625S	450	450	1300	1000	1600	1000						
32	16	15	H632S	300	300	950	950	1550	1000						
40	25	15	H640S	140	140	500	500	850	850						
50	40	15	H650S	60	60	300	300	500	500						
65	58	18	H664S			130	130	250	250						
65	63	30	H665S							400	400	550	550	1100	1000
80	100	30	H680S							250	250	350	350	700	700
100	145	30	H6100S							150	150	200	200	450	450
125	220	40	H6125S									110	110	250	250
150	320	40	H6150S									70	70	180	180

															
DN [mm]	k _{vs} [m³/h]	Zdvih [mm]	Typ	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]	Δp _s [kPa]	Δp _{max} [kPa]
40	25	15	H640SP			1600	1000	1600	1000						
50	40	15	H650SP			1600	1000	1600	1000						
65	58	18	H664SP			1600	1000	1600	1000						
80	90	18	H679SP			1600	1000	1600	1000						
100	145	30	H6100SP							600	600	600	600	600	600
125	220	40	H6125SP									600	600	600	600
150	320	40	H6150SP									600	600	600	600

1) NVFT...: TÜV-Zertifikované v kombinácii s H6..S-Ventily (DN15...50)

						LV..A... ²⁾	NV..A... / NVFT.. ¹⁾	SV..A....	AVK..A...	EV..A...	RV..A...				
						500 N	1000 N	1500N	2000 N	2500 N	4500N				
															
DN	k _{vs}	Zdvih				Δp _s	Δp _{max}	Δp _s	Δp _{max}	Δp _s	Δp _{max}	Δp _s	Δp _{max}	Δp _s	Δp _{max}
[mm]	[m³/h]	[mm]	Typ	Typ		[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]
15	0.4	15	H6015XP4-S2			2500	1000	2500	1000	2500	1000				
15	0.63	15	H6015XP63-S2			2500	1000	2500	1000	2500	1000				
15	1	15	H6015X1-S2			800	800	2200	1000	2500	1000				
15	1.6	15	H6015X1P6-S2			800	800	2200	1000	2500	1000				
15	2.5	15	H6015X2P5-S2			800	800	2200	1000	2500	1000				
15	4	15/20	H6015X4-S2	H7015X4-S2		800	800	2200	1000	2500	1000				
20	4	15	H6020X4-S2			800	800	2200	1000	2500	1000				
20	6.3	15/20	H6020X6P3-S2	H7020X6P3-S2		600	600	1500	1000	2500	1000				
25	6.3	15	H6025X6P3-S2			450	450	1300	1000	2100	1000				
25	10	15/20	H6025X10-S2	H7025X10-S2		450	450	1300	1000	2100	1000				
32	10	15	H6032X10-S2			300	300	900	900	1500	1000				
32	16	15/20	H6032X16-S2	H7032X16-S2		300	300	900	900	1500	1000				
40	16	15	H6040X16-S2			140	140	500	500	850	850				
40	25	15/20	H6040X25-S2	H7040X25-S2		140	140	500	500	850	850				
50	25	15	H6050X25-S2			60	60	300	300	500	500				
50	40	15/20	H6050X40-S2	H7050X40-S2		60	60	300	300	500	500				
65	63	30		H7065X63-S4								400	400	550	550
80	100	30		H7080X100-S4								250	250	350	350
100	160	30		H7100X160-S4								150	150	200	200
														1100	1000
														700	700
														450	450

Príklad kombinácii pre objednanie
Pohony ventilov je možnosť dodať namontované, alebo samostatne priložené.

Prosím vyberte možnosti montáže (+/) priamo z tabuliek v cenníku.
Čierne označené ceny sú priamo od Belimo **doporučené** kombinácie Ventil-Pohon.
Šedo označené ceny sú **možné** kombinácie Ventil-Pohon.



Zdvihové ventily

1 Ventil	 	2-cestný zdvihový ventil 3-cestný zdvihový ventil
2 Možnosti montáže	+ /	pohon namontovaný pohon priložený
3 Typy pohonov		AVK-zdvihový pohon EV-zdvihový pohon LV-zdvihový pohon NV-zdvihový pohon NVK-zdvihový pohon RV-zdvihový pohon SV-zdvihový pohon
4 Šróbenie potrubia (dodatok)	/Z	

Označenie:	H532B/NVC24A-MP-TPC/Z
	↑ ↑ ↑ ↑
1 Ventil typ:	
prevedenie	3-cestný zdvihový ventil
Miesto pripojenia	vonkajší závit G2", DN 32
Prietokový súčiniteľ Kvs	k _{vs} 16
2 Zostavenie:	pohon priložený
3 Pohon:	
Napájacie napätie	zdvihový pohon, AC / DC 24 V
Druh ovládania	DC 0...10 V, spojité, parametrizovateľný, MP-Bus
Doba prestavenia	35 s / 20 mm
4 Šróbenie potrubia (dodatok):	3 ks. ZH4532 samostatne priložené

Štandardné pohony	spojitý				
	AC/DC 24 V				
	DC 0.5...10 V				
	LV24A-SZ-TPC	NV24A-SZ-TPC	SV24A-SZ-TPC	EV24A-SZ-TPC	RV24A-SZ
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54					
Síla zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N	4500 N
zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
Doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611R	+/	495,00	578,00	689,00		
		1	H612R	+/	495,00	578,00	689,00		
		1.6	H613R	+/	495,00	578,00	689,00		
		2.5	H614R	+/	495,00	578,00	689,00		
		4	H615R	+/	495,00	578,00	689,00		
	20	6.3	H620R	+/	510,00	593,00	704,00		
	25	10	H625R	+/	519,00	602,00	713,00		
	32	16	H632R	+/	556,00	639,00	750,00		
	40	25	H640R	+/	600,00	683,00	794,00		
	50	40	H650R	+/	684,00	767,00	878,00		
	65	58	H664R	+/		857,00	968,00		
	80	90	H679R	+/		1025,00	1136,00		
	100	145	H6100R	/				1734,00	1932,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711R	+/	473,00	556,00	667,00		
		1	H712R	+/	473,00	556,00	667,00		
		1.6	H713R	+/	473,00	556,00	667,00		
		2.5	H714R	+/	473,00	556,00	667,00		
		4	H715R	+/	473,00	556,00	667,00		
	20	6.3	H720R	+/	487,00	570,00	681,00		
	25	10	H725R	+/	495,00	578,00	689,00		
	32	16	H732R	+/	524,00	607,00	718,00		
	40	25	H740R	+/	547,00	630,00	741,00		
	50	40	H750R	+/	585,00	668,00	779,00		
	65	58	H764R	+/		810,00	921,00		
	80	90	H779R	+/		957,00	1068,00		
	100	145	H7100R	/				1652,00	1850,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 6 do 120°C



Štandardné pohony

Ručné prestavenie
Paralelná prevádzka
IP54

	spojitý				
	AC/DC 24 V				
	DC 2...10 V				
	LV24A-SR-TPC	NV24A-SR-TPC	SV24A-SR-TPC	EV24A-SR-TPC	RV24A-SR
					
Síla zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N	4500 N
zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
Doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611R	+ /	495,00	578,00	689,00		
		1	H612R	+ /	495,00	578,00	689,00		
		1.6	H613R	+ /	495,00	578,00	689,00		
		2.5	H614R	+ /	495,00	578,00	689,00		
		4	H615R	+ /	495,00	578,00	689,00		
	20	6.3	H620R	+ /	510,00	593,00	704,00		
	25	10	H625R	+ /	519,00	602,00	713,00		
	32	16	H632R	+ /	556,00	639,00	750,00		
	40	25	H640R	+ /	600,00	683,00	794,00		
	50	40	H650R	+ /	684,00	767,00	878,00		
	65	58	H664R	+ /		857,00	968,00		
	80	90	H679R	+ /		1025,00	1136,00		
	100	145	H6100R	/				1734,00	1932,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711R	+ /	473,00	556,00	667,00		
		1	H712R	+ /	473,00	556,00	667,00		
		1.6	H713R	+ /	473,00	556,00	667,00		
		2.5	H714R	+ /	473,00	556,00	667,00		
		4	H715R	+ /	473,00	556,00	667,00		
	20	6.3	H720R	+ /	487,00	570,00	681,00		
	25	10	H725R	+ /	495,00	578,00	689,00		
	32	16	H732R	+ /	524,00	607,00	718,00		
	40	25	H740R	+ /	547,00	630,00	741,00		
	50	40	H750R	+ /	585,00	668,00	779,00		
	65	58	H764R	+ /		810,00	921,00		
	80	90	H779R	+ /		957,00	1068,00		
	100	145	H7100R	/				1652,00	1850,00

Štandardné pohony	otvor-zatvor, 3-bodový							
	AC/DC 24 V				AC 230 V			
	LV24A-TPC	NV24A-TPC	SV24A-TPC	EV24A-TPC	LV230A-TPC	NV230A-TPC	SV230A-TPC	EV230A-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54								
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N	500 N	1000 N	1500 N	2500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm
dobu prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611R	+/	479,00	555,00	658,00		479,00	555,00	658,00	
		1	H612R	+/	479,00	555,00	658,00		479,00	555,00	658,00	
		1.6	H613R	+/	479,00	555,00	658,00		479,00	555,00	658,00	
		2.5	H614R	+/	479,00	555,00	658,00		479,00	555,00	658,00	
		4	H615R	+/	479,00	555,00	658,00		479,00	555,00	658,00	
	20	6.3	H620R	+/	494,00	570,00	673,00		494,00	570,00	673,00	
	25	10	H625R	+/	503,00	579,00	682,00		503,00	579,00	682,00	
	32	16	H632R	+/	540,00	616,00	719,00		540,00	616,00	719,00	
	40	25	H640R	+/	584,00	660,00	763,00		584,00	660,00	763,00	
	50	40	H650R	+/	668,00	744,00	847,00		668,00	744,00	847,00	
	65	58	H664R	+/		834,00	937,00			834,00	937,00	
	80	90	H679R	+/		1002,00	1105,00			1002,00	1105,00	
	100	145	H6100R	/				1686,00				1686,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711R	+/	457,00	533,00	636,00		457,00	533,00	636,00	
		1	H712R	+/	457,00	533,00	636,00		457,00	533,00	636,00	
		1.6	H713R	+/	457,00	533,00	636,00		457,00	533,00	636,00	
		2.5	H714R	+/	457,00	533,00	636,00		457,00	533,00	636,00	
		4	H715R	+/	457,00	533,00	636,00		457,00	533,00	636,00	
	20	6.3	H720R	+/	471,00	547,00	650,00		471,00	547,00	650,00	
	25	10	H725R	+/	479,00	555,00	658,00		479,00	555,00	658,00	
	32	16	H732R	+/	508,00	584,00	687,00		508,00	584,00	687,00	
	40	25	H740R	+/	531,00	607,00	710,00		531,00	607,00	710,00	
	50	40	H750R	+/	569,00	645,00	748,00		569,00	645,00	748,00	
	65	58	H764R	+/		787,00	890,00			787,00	890,00	
	80	90	H779R	+/		934,00	1037,00			934,00	1037,00	
	100	145	H7100R	/				1604,00				1604,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 6 do 120°C



Rýchly chod	spojitý			
	AC/DC 24 V			
	DC 0.5...10 V			
	LVC24A-SZ-TPC	NVC24A-SZ-TPC	SVC24A-SZ-TPC	EVC24A-SZ
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Doba prestavenia	35 s / 15 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611R	+/	511,00	601,00	721,00	
		1	H612R	+/	511,00	601,00	721,00	
		1.6	H613R	+/	511,00	601,00	721,00	
		2.5	H614R	+/	511,00	601,00	721,00	
		4	H615R	+/	511,00	601,00	721,00	
	20	6.3	H620R	+/	526,00	616,00	736,00	
	25	10	H625R	+/	535,00	625,00	745,00	
	32	16	H632R	+/	572,00	662,00	782,00	
	40	25	H640R	+/	616,00	706,00	826,00	
	50	40	H650R	+/	700,00	790,00	910,00	
	65	58	H664R	+/		880,00	1000,00	
	80	90	H679R	+/		1048,00	1168,00	
	100	145	H6100R	/				1778,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711R	+/	489,00	579,00	699,00	
		1	H712R	+/	489,00	579,00	699,00	
		1.6	H713R	+/	489,00	579,00	699,00	
		2.5	H714R	+/	489,00	579,00	699,00	
		4	H715R	+/	489,00	579,00	699,00	
	20	6.3	H720R	+/	503,00	593,00	713,00	
	25	10	H725R	+/	511,00	601,00	721,00	
	32	16	H732R	+/	540,00	630,00	750,00	
	40	25	H740R	+/	563,00	653,00	773,00	
	50	40	H750R	+/	601,00	691,00	811,00	
	65	58	H764R	+/		833,00	953,00	
	80	90	H779R	+/		980,00	1100,00	
	100	145	H7100R	/				1696,00

Rýchly chod	spojitý			
	AC/DC 24 V			
	DC 2...10 V			
	LVC24A-SR-TPC	NVC24A-SR-TPC	SVC24A-SR-TPC	EVC24A-SR
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Doba prestavenia	35 s / 15 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6)

DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611R	+/	511,00	601,00	721,00
		1	H612R	+/	511,00	601,00	721,00
		1.6	H613R	+/	511,00	601,00	721,00
		2.5	H614R	+/	511,00	601,00	721,00
		4	H615R	+/	511,00	601,00	721,00
	20	6.3	H620R	+/	526,00	616,00	736,00
	25	10	H625R	+/	535,00	625,00	745,00
	32	16	H632R	+/	572,00	662,00	782,00
	40	25	H640R	+/	616,00	706,00	826,00
	50	40	H650R	+/	700,00	790,00	910,00
	65	58	H664R	+/		880,00	1000,00
	80	90	H679R	+/		1048,00	1168,00
	100	145	H6100R	/			1778,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6)

DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711R	+/	489,00	579,00	699,00
		1	H712R	+/	489,00	579,00	699,00
		1.6	H713R	+/	489,00	579,00	699,00
		2.5	H714R	+/	489,00	579,00	699,00
		4	H715R	+/	489,00	579,00	699,00
	20	6.3	H720R	+/	503,00	593,00	713,00
	25	10	H725R	+/	511,00	601,00	721,00
	32	16	H732R	+/	540,00	630,00	750,00
	40	25	H740R	+/	563,00	653,00	773,00
	50	40	H750R	+/	601,00	691,00	811,00
	65	58	H764R	+/		833,00	953,00
	80	90	H779R	+/		980,00	1100,00
	100	145	H7100R	/			1696,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 6 do 120°C



Pohony s havárijnou funkciou	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
	NVK24A-SZ-TPC	NVKC24A-SZ-TPC	AVK24A-SZ-TPC	NVK24A-SR-TPC	NVKC24A-SR-TPC	AVK24A-SR-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54						
Síla zdvihu	1000 N	1000 N	2000 N	1000 N	1000 N	2000 N
Zdvih	20 mm	20 mm	32 mm	20 mm	20 mm	32 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611R	+/	778,00	817,00		778,00	817,00	
		1	H612R	+/	778,00	817,00		778,00	817,00	
		1.6	H613R	+/	778,00	817,00		778,00	817,00	
		2.5	H614R	+/	778,00	817,00		778,00	817,00	
		4	H615R	+/	778,00	817,00		778,00	817,00	
	20	6.3	H620R	+/	793,00	832,00		793,00	832,00	
	25	10	H625R	+/	802,00	841,00		802,00	841,00	
	32	16	H632R	+/	839,00	878,00		839,00	878,00	
	40	25	H640R	+/	883,00	922,00		883,00	922,00	
	50	40	H650R	+/	967,00	1006,00		967,00	1006,00	
	65	58	H664R	+/	1057,00	1096,00		1057,00	1096,00	
	80	90	H679R	+/	1225,00	1264,00		1225,00	1264,00	
	100	145	H6100R	/			2106,00			2106,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711R	+/	756,00	795,00		756,00	795,00	
		1	H712R	+/	756,00	795,00		756,00	795,00	
		1.6	H713R	+/	756,00	795,00		756,00	795,00	
		2.5	H714R	+/	756,00	795,00		756,00	795,00	
		4	H715R	+/	756,00	795,00		756,00	795,00	
	20	6.3	H720R	+/	770,00	809,00		770,00	809,00	
	25	10	H725R	+/	778,00	817,00		778,00	817,00	
	32	16	H732R	+/	807,00	846,00		807,00	846,00	
	40	25	H740R	+/	830,00	869,00		830,00	869,00	
	50	40	H750R	+/	868,00	907,00		868,00	907,00	
	65	58	H764R	+/	1010,00	1049,00		1010,00	1049,00	
	80	90	H779R	+/	1157,00	1196,00		1157,00	1196,00	
	100	145	H7100R	/			2024,00			2024,00

Pohony s havárijnou funkciou	3-bodový			
	AC/DC 24 V		AC 230 V	
	NVK24A-3-TPC 	AVK24A-3-TPC 	NVK230A-3 	AVK230A-3 
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	1000 N	2000 N	1000 N	2000 N
zdvih	20 mm	32 mm	20 mm	32 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•		

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611R	+/	739,00		736,00	
		1	H612R	+/	739,00		736,00	
		1.6	H613R	+/	739,00		736,00	
		2.5	H614R	+/	739,00		736,00	
		4	H615R	+/	739,00		736,00	
	20	6.3	H620R	+/	754,00		751,00	
	25	10	H625R	+/	763,00		760,00	
	32	16	H632R	+/	800,00		797,00	
	40	25	H640R	+/	844,00		841,00	
	50	40	H650R	+/	928,00		925,00	
	65	58	H664R	+/	1018,00		1015,00	
	80	90	H679R	+/	1186,00		1183,00	
	100	145	H6100R	/		2029,00		2026,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN6) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711R	+/	717,00		714,00	
		1	H712R	+/	717,00		714,00	
		1.6	H713R	+/	717,00		714,00	
		2.5	H714R	+/	717,00		714,00	
		4	H715R	+/	717,00		714,00	
	20	6.3	H720R	+/	731,00		728,00	
	25	10	H725R	+/	739,00		736,00	
	32	16	H732R	+/	768,00		765,00	
	40	25	H740R	+/	791,00		788,00	
	50	40	H750R	+/	829,00		826,00	
	65	58	H764R	+/	971,00		968,00	
	80	90	H779R	+/	1118,00		1115,00	
	100	145	H7100R	/		1947,00		1944,00

Zdvihový ventil
vonkajší závit
ps 1600 kPa do 120°C



Štandardné pohony	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
	LV24A-SZ-TPC 	NV24A-SZ-TPC 	SV24A-SZ-TPC 	LV24A-SR-TPC 	NV24A-SR-TPC 	SV24A-SR-TPC 
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	500 N	1000 N	1500 N
zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	15 mm	20 mm	20 mm
Doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Vonkajší závit podľa ISO 228



	DN	G ["]	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	1 1/8	0.63	H411B	+/	397,00	480,00	591,00	397,00	480,00	591,00
			1	H412B	+/	397,00	480,00	591,00	397,00	480,00	591,00
			1.6	H413B	+/	397,00	480,00	591,00	397,00	480,00	591,00
			2.5	H414B	+/	397,00	480,00	591,00	397,00	480,00	591,00
			4	H415B	+/	397,00	480,00	591,00	397,00	480,00	591,00
	20	1 1/4	6.3	H420B	+/	418,00	501,00	612,00	418,00	501,00	612,00
	25	1 1/2	10	H425B	+/	447,00	530,00	641,00	447,00	530,00	641,00
	32	2	16	H432B	+/	479,00	562,00	673,00	479,00	562,00	673,00
	40	2 1/4	25	H440B	+/	539,00	622,00	733,00	539,00	622,00	733,00
	50	2 3/4	40	H450B	+/	628,00	711,00	822,00	628,00	711,00	822,00

3-cestný zdvihový ventil
Vonkajší závit podľa ISO 228



	DN	G ["]	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	1 1/8	0.63	H511B	+/	391,00	474,00	585,00	391,00	474,00	585,00
			1	H512B	+/	391,00	474,00	585,00	391,00	474,00	585,00
			1.6	H513B	+/	391,00	474,00	585,00	391,00	474,00	585,00
			2.5	H514B	+/	391,00	474,00	585,00	391,00	474,00	585,00
			4	H515B	+/	391,00	474,00	585,00	391,00	474,00	585,00
	20	1 1/4	6.3	H520B	+/	414,00	497,00	608,00	414,00	497,00	608,00
	25	1 1/2	10	H525B	+/	440,00	523,00	634,00	440,00	523,00	634,00
	32	2	16	H532B	+/	470,00	553,00	664,00	470,00	553,00	664,00
	40	2 1/4	25	H540B	+/	526,00	609,00	720,00	526,00	609,00	720,00
	50	2 3/4	40	H550B	+/	613,00	696,00	807,00	613,00	696,00	807,00

Zdvihový ventil
vonkajší závit
ps 1600 kPa do 120°C

Štandardné pohony	otvor-zatvor, 3-bodový					
	AC/DC 24 V			AC 230 V		
	LV24A-TPC	NV24A-TPC	SV24A-TPC	LV230A-TPC	NV230A-TPC	SV230A-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54						
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	500 N	1000 N	1500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	15 mm	20 mm	20 mm
Doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Vonkajší závit podľa ISO 228

	DN	G ["]	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	1 1/8	0.63	H411B	+/	381,00	457,00	560,00	381,00	457,00	560,00
			1	H412B	+/	381,00	457,00	560,00	381,00	457,00	560,00
			1.6	H413B	+/	381,00	457,00	560,00	381,00	457,00	560,00
			2.5	H414B	+/	381,00	457,00	560,00	381,00	457,00	560,00
			4	H415B	+/	381,00	457,00	560,00	381,00	457,00	560,00
	20	1 1/4	6.3	H420B	+/	402,00	478,00	581,00	402,00	478,00	581,00
	25	1 1/2	10	H425B	+/	431,00	507,00	610,00	431,00	507,00	610,00
	32	2	16	H432B	+/	463,00	539,00	642,00	463,00	539,00	642,00
	40	2 1/4	25	H440B	+/	523,00	599,00	702,00	523,00	599,00	702,00
	50	2 3/4	40	H450B	+/	612,00	688,00	791,00	612,00	688,00	791,00

3-cestný zdvihový ventil
Vonkajší závit podľa ISO 228

	DN	G ["]	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	1 1/8	0.63	H511B	+/	375,00	451,00	554,00	375,00	451,00	554,00
			1	H512B	+/	375,00	451,00	554,00	375,00	451,00	554,00
			1.6	H513B	+/	375,00	451,00	554,00	375,00	451,00	554,00
			2.5	H514B	+/	375,00	451,00	554,00	375,00	451,00	554,00
			4	H515B	+/	375,00	451,00	554,00	375,00	451,00	554,00
	20	1 1/4	6.3	H520B	+/	398,00	474,00	577,00	398,00	474,00	577,00
	25	1 1/2	10	H525B	+/	424,00	500,00	603,00	424,00	500,00	603,00
	32	2	16	H532B	+/	454,00	530,00	633,00	454,00	530,00	633,00
	40	2 1/4	25	H540B	+/	510,00	586,00	689,00	510,00	586,00	689,00
	50	2 3/4	40	H550B	+/	597,00	673,00	776,00	597,00	673,00	776,00

Zdvihový ventil
vonkajší závit
ps 1600 kPa do 120°C



Rýchly chod	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
	LVC24A-SZ-TPC	NVC24A-SZ-TPC	SVC24A-SZ-TPC	LVC24A-SR-TPC	NVC24A-SR-TPC	SVC24A-SR-TPC
						
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	500 N	1000 N	1500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	15 mm	20 mm	20 mm
Doba prestavenia	35 s / 15 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 15 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Vonkajší závit podľa ISO 228



	DN	G ["]	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	1 1/8	0.63	H411B	+/	413,00	503,00	623,00	413,00	503,00	623,00
			1	H412B	+/	413,00	503,00	623,00	413,00	503,00	623,00
			1.6	H413B	+/	413,00	503,00	623,00	413,00	503,00	623,00
			2.5	H414B	+/	413,00	503,00	623,00	413,00	503,00	623,00
			4	H415B	+/	413,00	503,00	623,00	413,00	503,00	623,00
	20	1 1/4	6.3	H420B	+/	434,00	524,00	644,00	434,00	524,00	644,00
	25	1 1/2	10	H425B	+/	463,00	553,00	673,00	463,00	553,00	673,00
	32	2	16	H432B	+/	495,00	585,00	705,00	495,00	585,00	705,00
	40	2 1/4	25	H440B	+/	555,00	645,00	765,00	555,00	645,00	765,00
	50	2 3/4	40	H450B	+/	644,00	734,00	854,00	644,00	734,00	854,00

3-cestný zdvihový ventil
Vonkajší závit podľa ISO 228



	DN	G ["]	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	1 1/8	0.63	H511B	+/	407,00	497,00	617,00	407,00	497,00	617,00
			1	H512B	+/	407,00	497,00	617,00	407,00	497,00	617,00
			1.6	H513B	+/	407,00	497,00	617,00	407,00	497,00	617,00
			2.5	H514B	+/	407,00	497,00	617,00	407,00	497,00	617,00
			4	H515B	+/	407,00	497,00	617,00	407,00	497,00	617,00
	20	1 1/4	6.3	H520B	+/	430,00	520,00	640,00	430,00	520,00	640,00
	25	1 1/2	10	H525B	+/	456,00	546,00	666,00	456,00	546,00	666,00
	32	2	16	H532B	+/	486,00	576,00	696,00	486,00	576,00	696,00
	40	2 1/4	25	H540B	+/	542,00	632,00	752,00	542,00	632,00	752,00
	50	2 3/4	40	H550B	+/	629,00	719,00	839,00	629,00	719,00	839,00

Pohony s havárijnou funkciou	spojitý				3-bodový	
	AC/DC 24 V				AC/DC 24 V	AC 230 V
	DC 0.5...10 V		DC 2...10 V			
	NVK24A-SZ-TPC	NVKC24A-SZ-TPC	NVK24A-SR-TPC	NVKC24A-SR-TPC	NVK24A-3-TPC	NVK230A-3
Ručné prestavenie						
IP54						
Sila zdvihu	1000 N	1000 N	1000 N	1000 N	1000 N	1000 N
Zdvih	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V		
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V		
Zpätne hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V		
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•		
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Vonkajší závit podľa ISO 228

	DN	G ["]	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	1 1/8	0.63	H411B	+/	680,00	719,00	680,00	719,00	641,00	638,00
			1	H412B	+/	680,00	719,00	680,00	719,00	641,00	638,00
			1.6	H413B	+/	680,00	719,00	680,00	719,00	641,00	638,00
			2.5	H414B	+/	680,00	719,00	680,00	719,00	641,00	638,00
			4	H415B	+/	680,00	719,00	680,00	719,00	641,00	638,00
	20	1 1/4	6.3	H420B	+/	701,00	740,00	701,00	740,00	662,00	659,00
	25	1 1/2	10	H425B	+/	730,00	769,00	730,00	769,00	691,00	688,00
	32	2	16	H432B	+/	762,00	801,00	762,00	801,00	723,00	720,00
	40	2 1/4	25	H440B	+/	822,00	861,00	822,00	861,00	783,00	780,00
	50	2 3/4	40	H450B	+/	911,00	950,00	911,00	950,00	872,00	869,00

3-cestný zdvihový ventil
Vonkajší závit podľa ISO 228

	DN	G ["]	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	1 1/8	0.63	H511B	+/	674,00	713,00	674,00	713,00	635,00	632,00
			1	H512B	+/	674,00	713,00	674,00	713,00	635,00	632,00
			1.6	H513B	+/	674,00	713,00	674,00	713,00	635,00	632,00
			2.5	H514B	+/	674,00	713,00	674,00	713,00	635,00	632,00
			4	H515B	+/	674,00	713,00	674,00	713,00	635,00	632,00
	20	1 1/4	6.3	H520B	+/	697,00	736,00	697,00	736,00	658,00	655,00
	25	1 1/2	10	H525B	+/	723,00	762,00	723,00	762,00	684,00	681,00
	32	2	16	H532B	+/	753,00	792,00	753,00	792,00	714,00	711,00
	40	2 1/4	25	H540B	+/	809,00	848,00	809,00	848,00	770,00	767,00
	50	2 3/4	40	H550B	+/	896,00	935,00	896,00	935,00	857,00	854,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 16 do 120°C



Štandardné pohony	spojitý				
	AC/DC 24 V				
	DC 0.5...10 V				
	LV24A-SZ-TPC	NV24A-SZ-TPC	SV24A-SZ-TPC	EV24A-SZ-TPC	RV24A-SZ
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54					
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N	4500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611N	+ /	549,00	632,00	743,00		
		1	H612N	+ /	549,00	632,00	743,00		
		1.6	H613N	+ /	549,00	632,00	743,00		
		2.5	H614N	+ /	549,00	632,00	743,00		
		4	H615N	+ /	549,00	632,00	743,00		
	20	6.3	H620N	+ /	571,00	654,00	765,00		
	25	10	H625N	+ /	581,00	664,00	775,00		
	32	16	H632N	+ /	626,00	709,00	820,00		
	40	25	H640N	+ /	681,00	764,00	875,00		
	50	40	H650N	+ /	783,00	866,00	977,00		
	65	58	H664N	+ /		977,00	1088,00		
		63	H665N	+ /				1582,00	1780,00
	80	90	H679N	+ /		1182,00	1293,00		
		100	H680N	+ /				1735,00	1933,00
	100	145	H6100N	/				1956,00	2154,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711N	+ /	528,00	611,00	722,00		
		1	H712N	+ /	528,00	611,00	722,00		
		1.6	H713N	+ /	528,00	611,00	722,00		
		2.5	H714N	+ /	528,00	611,00	722,00		
		4	H715N	+ /	528,00	611,00	722,00		
	20	6.3	H720N	+ /	547,00	630,00	741,00		
	25	10	H725N	+ /	556,00	639,00	750,00		
	32	16	H732N	+ /	592,00	675,00	786,00		
	40	25	H740N	+ /	610,00	693,00	804,00		
	50	40	H750N	+ /	646,00	729,00	840,00		
	65	58	H764N	+ /		928,00	1039,00		
		63	H765N	+ /				1535,00	1733,00
	80	90	H779N	+ /		1110,00	1221,00		
		100	H780N	+ /				1664,00	1862,00
	100	145	H7100N	/				1897,00	2095,00
	125	220	H7125N	/				2845,00	3043,00
	150	320	H7150N	/				3293,00	3491,00

Štandardné pohony	spojitý				
	AC/DC 24 V				
	DC 2...10 V				
	LV24A-SR-TPC	NV24A-SR-TPC	SV24A-SR-TPC	EV24A-SR-TPC	RV24A-SR
Ručné prestavenie					
Paralelná prevádzka					
IP54					
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N	4500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611N	+/	549,00	632,00	743,00		
		1	H612N	+/	549,00	632,00	743,00		
		1.6	H613N	+/	549,00	632,00	743,00		
		2.5	H614N	+/	549,00	632,00	743,00		
		4	H615N	+/	549,00	632,00	743,00		
	20	6.3	H620N	+/	571,00	654,00	765,00		
	25	10	H625N	+/	581,00	664,00	775,00		
	32	16	H632N	+/	626,00	709,00	820,00		
	40	25	H640N	+/	681,00	764,00	875,00		
	50	40	H650N	+/	783,00	866,00	977,00		
	65	58	H664N	+/		977,00	1088,00		
		63	H665N	+/				1582,00	1780,00
	80	90	H679N	+/		1182,00	1293,00		
		100	H680N	+/				1735,00	1933,00
	100	145	H6100N	/				1956,00	2154,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711N	+/	528,00	611,00	722,00		
		1	H712N	+/	528,00	611,00	722,00		
		1.6	H713N	+/	528,00	611,00	722,00		
		2.5	H714N	+/	528,00	611,00	722,00		
		4	H715N	+/	528,00	611,00	722,00		
	20	6.3	H720N	+/	547,00	630,00	741,00		
	25	10	H725N	+/	556,00	639,00	750,00		
	32	16	H732N	+/	592,00	675,00	786,00		
	40	25	H740N	+/	610,00	693,00	804,00		
	50	40	H750N	+/	646,00	729,00	840,00		
	65	58	H764N	+/		928,00	1039,00		
		63	H765N	+/				1535,00	1733,00
	80	90	H779N	+/		1110,00	1221,00		
		100	H780N	+/				1664,00	1862,00
	100	145	H7100N	/				1897,00	2095,00
	125	220	H7125N	/				2845,00	3043,00
	150	320	H7150N	/				3293,00	3491,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 16 do 120°C



Štandardné pohony	otvor-zatvor, 3-bodový							
	AC/DC 24 V				AC 230 V			
	LV24A-TPC	NV24A-TPC	SV24A-TPC	EV24A-TPC	LV230A-TPC	NV230A-TPC	SV230A-TPC	EV230A-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54								
Síla zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N	500 N	1000 N	1500 N	2500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611N	+/	533,00	609,00	712,00		533,00	609,00	712,00	
		1	H612N	+/	533,00	609,00	712,00		533,00	609,00	712,00	
		1.6	H613N	+/	533,00	609,00	712,00		533,00	609,00	712,00	
		2.5	H614N	+/	533,00	609,00	712,00		533,00	609,00	712,00	
		4	H615N	+/	533,00	609,00	712,00		533,00	609,00	712,00	
	20	6.3	H620N	+/	555,00	631,00	734,00		555,00	631,00	734,00	
	25	10	H625N	+/	565,00	641,00	744,00		565,00	641,00	744,00	
	32	16	H632N	+/	610,00	686,00	789,00		610,00	686,00	789,00	
	40	25	H640N	+/	665,00	741,00	844,00		665,00	741,00	844,00	
	50	40	H650N	+/	767,00	843,00	946,00		767,00	843,00	946,00	
	65	58	H664N	+/		954,00	1057,00			954,00	1057,00	
		63	H665N	+/				1534,00				1534,00
	80	90	H679N	+/		1159,00	1262,00			1159,00	1262,00	
		100	H680N	+/				1687,00				1687,00
	100	145	H6100N	/				1908,00				1908,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711N	+/	512,00	588,00	691,00		512,00	588,00	691,00	
		1	H712N	+/	512,00	588,00	691,00		512,00	588,00	691,00	
		1.6	H713N	+/	512,00	588,00	691,00		512,00	588,00	691,00	
		2.5	H714N	+/	512,00	588,00	691,00		512,00	588,00	691,00	
		4	H715N	+/	512,00	588,00	691,00		512,00	588,00	691,00	
	20	6.3	H720N	+/	531,00	607,00	710,00		531,00	607,00	710,00	
	25	10	H725N	+/	540,00	616,00	719,00		540,00	616,00	719,00	
	32	16	H732N	+/	576,00	652,00	755,00		576,00	652,00	755,00	
	40	25	H740N	+/	594,00	670,00	773,00		594,00	670,00	773,00	
	50	40	H750N	+/	630,00	706,00	809,00		630,00	706,00	809,00	
	65	58	H764N	+/		905,00	1008,00			905,00	1008,00	
		63	H765N	+/				1487,00				1487,00
	80	90	H779N	+/		1087,00	1190,00			1087,00	1190,00	
		100	H780N	+/				1616,00				1616,00
	100	145	H7100N	/				1849,00				1849,00
	125	220	H7125N	/				2797,00				2797,00
	150	320	H7150N	/				3245,00				3245,00

Rýchly chod	spojitý			
	AC/DC 24 V			
	DC 0.5...10 V			
	LVC24A-SZ-TPC	NVC24A-SZ-TPC	SVC24A-SZ-TPC	EVC24A-SZ
Ručné prestavenie				
Paralelná prevádzka				
IP54				
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N
zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm
doba prestavenia	35 s / 15 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611N	+/	565,00	655,00	775,00	
		1	H612N	+/	565,00	655,00	775,00	
		1.6	H613N	+/	565,00	655,00	775,00	
		2.5	H614N	+/	565,00	655,00	775,00	
		4	H615N	+/	565,00	655,00	775,00	
	20	6.3	H620N	+/	587,00	677,00	797,00	
	25	10	H625N	+/	597,00	687,00	807,00	
	32	16	H632N	+/	642,00	732,00	852,00	
	40	25	H640N	+/	697,00	787,00	907,00	
	50	40	H650N	+/	799,00	889,00	1009,00	
	65	58	H664N	+/		1000,00	1120,00	
		63	H665N	+/				1626,00
	80	90	H679N	+/		1205,00	1325,00	
		100	H680N	+/				1779,00
	100	145	H6100N	/				2000,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711N	+/	544,00	634,00	754,00	
		1	H712N	+/	544,00	634,00	754,00	
		1.6	H713N	+/	544,00	634,00	754,00	
		2.5	H714N	+/	544,00	634,00	754,00	
		4	H715N	+/	544,00	634,00	754,00	
	20	6.3	H720N	+/	563,00	653,00	773,00	
	25	10	H725N	+/	572,00	662,00	782,00	
	32	16	H732N	+/	608,00	698,00	818,00	
	40	25	H740N	+/	626,00	716,00	836,00	
	50	40	H750N	+/	662,00	752,00	872,00	
	65	58	H764N	+/		951,00	1071,00	
		63	H765N	+/				1579,00
	80	90	H779N	+/		1133,00	1253,00	
		100	H780N	+/				1708,00
	100	145	H7100N	/				1941,00
	125	220	H7125N	/				2889,00
	150	320	H7150N	/				3337,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 16 do 120°C



Rýchly chod	spojitý			
	AC/DC 24 V			
	DC 2...10 V			
	LVC24A-SR-TPC	NVC24A-SR-TPC	SVC24A-SR-TPC	EVC24A-SR
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N
zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Doba prestavenia	35 s / 15 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611N	+/	565,00	655,00	775,00	
		1	H612N	+/	565,00	655,00	775,00	
		1.6	H613N	+/	565,00	655,00	775,00	
		2.5	H614N	+/	565,00	655,00	775,00	
		4	H615N	+/	565,00	655,00	775,00	
	20	6.3	H620N	+/	587,00	677,00	797,00	
	25	10	H625N	+/	597,00	687,00	807,00	
	32	16	H632N	+/	642,00	732,00	852,00	
	40	25	H640N	+/	697,00	787,00	907,00	
	50	40	H650N	+/	799,00	889,00	1009,00	
	65	58	H664N	+/		1000,00	1120,00	
		63	H665N	+/				1626,00
	80	90	H679N	+/		1205,00	1325,00	
		100	H680N	+/				1779,00
	100	145	H6100N	/				2000,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711N	+/	544,00	634,00	754,00	
		1	H712N	+/	544,00	634,00	754,00	
		1.6	H713N	+/	544,00	634,00	754,00	
		2.5	H714N	+/	544,00	634,00	754,00	
		4	H715N	+/	544,00	634,00	754,00	
	20	6.3	H720N	+/	563,00	653,00	773,00	
	25	10	H725N	+/	572,00	662,00	782,00	
	32	16	H732N	+/	608,00	698,00	818,00	
	40	25	H740N	+/	626,00	716,00	836,00	
	50	40	H750N	+/	662,00	752,00	872,00	
	65	58	H764N	+/		951,00	1071,00	
		63	H765N	+/				1579,00
	80	90	H779N	+/		1133,00	1253,00	
		100	H780N	+/				1708,00
	100	145	H7100N	/				1941,00
	125	220	H7125N	/				2889,00
	150	320	H7150N	/				3337,00

Pohony s havárijnou funkciou	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
	NVK24A-SZ-TPC	NVKC24A-SZ-TPC	AVK24A-SZ-TPC	NVK24A-SR-TPC	NVKC24A-SR-TPC	AVK24A-SR-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54						
Sila zdvihu	1000 N	1000 N	2000 N	1000 N	1000 N	2000 N
Zdvih	20 mm	20 mm	32 mm	20 mm	20 mm	32 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611N	+ /	832,00	871,00		832,00	871,00	
		1	H612N	+ /	832,00	871,00		832,00	871,00	
		1.6	H613N	+ /	832,00	871,00		832,00	871,00	
		2.5	H614N	+ /	832,00	871,00		832,00	871,00	
		4	H615N	+ /	832,00	871,00		832,00	871,00	
	20	6.3	H620N	+ /	854,00	893,00		854,00	893,00	
	25	10	H625N	+ /	864,00	903,00		864,00	903,00	
	32	16	H632N	+ /	909,00	948,00		909,00	948,00	
	40	25	H640N	+ /	964,00	1003,00		964,00	1003,00	
	50	40	H650N	+ /	1066,00	1105,00		1066,00	1105,00	
	65	58	H664N	+ /	1177,00	1216,00		1177,00	1216,00	
		63	H665N	+ /			1954,00			1954,00
	80	90	H679N	+ /	1382,00	1421,00		1382,00	1421,00	
		100	H680N	+ /			2107,00			2107,00
	100	145	H6100N	/			2328,00			2328,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711N	+ /	811,00	850,00		811,00	850,00	
		1	H712N	+ /	811,00	850,00		811,00	850,00	
		1.6	H713N	+ /	811,00	850,00		811,00	850,00	
		2.5	H714N	+ /	811,00	850,00		811,00	850,00	
		4	H715N	+ /	811,00	850,00		811,00	850,00	
	20	6.3	H720N	+ /	830,00	869,00		830,00	869,00	
	25	10	H725N	+ /	839,00	878,00		839,00	878,00	
	32	16	H732N	+ /	875,00	914,00		875,00	914,00	
	40	25	H740N	+ /	893,00	932,00		893,00	932,00	
	50	40	H750N	+ /	929,00	968,00		929,00	968,00	
	65	58	H764N	+ /	1128,00	1167,00		1128,00	1167,00	
		63	H765N	+ /			1907,00			1907,00
	80	90	H779N	+ /	1310,00	1349,00		1310,00	1349,00	
		100	H780N	+ /			2036,00			2036,00
	100	145	H7100N	/			2269,00			2269,00
	125	220	H7125N							
	150	320	H7150N							

Zdvihový ventil
príruba
PN 16 do 120°C



Pohony s havárijnou funkciou	3-bodový			
	AC/DC 24 V		AC 230 V	
	NVK24A-3-TPC 	AVK24A-3-TPC 	NVK230A-3 	AVK230A-3 
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	1000 N	2000 N	1000 N	2000 N
zdvih	20 mm	32 mm	20 mm	32 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•		

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H611N	+/	793,00		790,00	
		1	H612N	+/	793,00		790,00	
		1.6	H613N	+/	793,00		790,00	
		2.5	H614N	+/	793,00		790,00	
		4	H615N	+/	793,00		790,00	
	20	6.3	H620N	+/	815,00		812,00	
	25	10	H625N	+/	825,00		822,00	
	32	16	H632N	+/	870,00		867,00	
	40	25	H640N	+/	925,00		922,00	
	50	40	H650N	+/	1027,00		1024,00	
	65	58	H664N	+/	1138,00		1135,00	
		63	H665N	+/		1877,00		1874,00
	80	90	H679N	+/	1343,00		1340,00	
		100	H680N	+/		2030,00		2027,00
	100	145	H6100N	/		2251,00		2248,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.63	H711N	+/	772,00		769,00	
		1	H712N	+/	772,00		769,00	
		1.6	H713N	+/	772,00		769,00	
		2.5	H714N	+/	772,00		769,00	
		4	H715N	+/	772,00		769,00	
	20	6.3	H720N	+/	791,00		788,00	
	25	10	H725N	+/	800,00		797,00	
	32	16	H732N	+/	836,00		833,00	
	40	25	H740N	+/	854,00		851,00	
	50	40	H750N	+/	890,00		887,00	
	65	58	H764N	+/	1089,00		1086,00	
		63	H765N	+/		1830,00		1827,00
	80	90	H779N	+/	1271,00		1268,00	
		100	H780N	+/		1959,00		1956,00
	100	145	H7100N	/		2192,00		2189,00
	125	220	H7125N					
	150	320	H7150N					

Štandardné pohony	spojitý	3-bodový
	AC 24 V	AC 230 V
	GV12-24-SR-T	GV12-230-3-T
		
Ručné prestavenie IP65		
Síla zdvihu	12000 N	12000 N
Zdvih	65 mm	65 mm
Rýchlosť prestavenia	0,79 mm/s	0,79 mm/s
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	
Pracovný rozsah Y	DC 2...10 V	
Zpätné hlásenie polohy U	DC 2...10 V	
Adaptácia zdvihu	•	
Pripojenie svorky	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR
	200	630	H6200W630-S7	+	12383,00	11425,00
	250	1000	H6250W1000-S7	+	16257,00	15299,00

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR
	200	630	H7200W630-S7	+	14413,00	13456,00
	250	1000	H7250W1000-S7	+	19260,00	18303,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 16 do 150°C



Štandardné pohony	spojitý				
	AC/DC 24 V				
	DC 0.5...10 V				
	LV24A-SZ-TPC	NV24A-SZ-TPC	SV24A-SZ-TPC	EV24A-SZ-TPC	RV24A-SZ
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54					
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N	4500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
Doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2
(PN16)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.4	H610S	+ /	565,00	648,00	759,00		
		0.63	H611S	+ /	565,00	648,00	759,00		
		1	H612S	+ /	565,00	648,00	759,00		
		1.6	H613S	+ /	565,00	648,00	759,00		
		2.5	H614S	+ /	565,00	648,00	759,00		
	20	4	H615S	+ /	565,00	648,00	759,00		
		4	H619S	+ /	587,00	670,00	781,00		
	25	6.3	H620S	+ /	587,00	670,00	781,00		
		6.3	H624S	+ /	623,00	706,00	817,00		
	32	10	H625S	+ /	623,00	706,00	817,00		
		16	H632S	+ /	692,00	775,00	886,00		
	40	25	H640S	+ /	786,00	869,00	980,00		
	50	40	H650S	+ /	894,00	977,00	1088,00		
	65	58	H664S	+ /		1128,00	1239,00		
		63	H665S	+ /				1621,00	1819,00
	80	100	H680S	+ /				1748,00	1946,00
	100	145	H6100S	/				1963,00	2161,00
	125	220	H6125S	/				2834,00	3032,00
	150	320	H6150S	/				3365,00	3563,00

Štandardné pohony	spojitý				
	AC/DC 24 V				
	DC 2...10 V				
	LV24A-SR-TPC	NV24A-SR-TPC	SV24A-SR-TPC	EV24A-SR-TPC	RV24A-SR
Ručné prestavenie					
Paralelná prevádzka					
IP54					
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N	4500 N
zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2
(PN16)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.4	H610S	+/	565,00	648,00	759,00		
		0.63	H611S	+/	565,00	648,00	759,00		
		1	H612S	+/	565,00	648,00	759,00		
		1.6	H613S	+/	565,00	648,00	759,00		
		2.5	H614S	+/	565,00	648,00	759,00		
	20	4	H615S	+/	565,00	648,00	759,00		
		4	H619S	+/	587,00	670,00	781,00		
	25	6.3	H620S	+/	587,00	670,00	781,00		
		6.3	H624S	+/	623,00	706,00	817,00		
	32	10	H625S	+/	623,00	706,00	817,00		
		16	H632S	+/	692,00	775,00	886,00		
	40	25	H640S	+/	786,00	869,00	980,00		
	50	40	H650S	+/	894,00	977,00	1088,00		
	65	58	H664S	+/		1128,00	1239,00		
		63	H665S	+/				1621,00	1819,00
	80	100	H680S	+/				1748,00	1946,00
	100	145	H6100S	/				1963,00	2161,00
	125	220	H6125S	/				2834,00	3032,00
	150	320	H6150S	/				3365,00	3563,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 16 do 150°C



Štandardné pohony	otvor-zatvor, 3-bodový							
	AC/DC 24 V				AC 230 V			
	LV24A-TPC	NV24A-TPC	SV24A-TPC	EV24A-TPC	LV230A-TPC	NV230A-TPC	SV230A-TPC	EV230A-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54								
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N	500 N	1000 N	1500 N	2500 N
zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2
(PN16)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.4	H610S	+ /	549,00	625,00	728,00		549,00	625,00	728,00
		0.63	H611S	+ /	549,00	625,00	728,00		549,00	625,00	728,00
		1	H612S	+ /	549,00	625,00	728,00		549,00	625,00	728,00
		1.6	H613S	+ /	549,00	625,00	728,00		549,00	625,00	728,00
		2.5	H614S	+ /	549,00	625,00	728,00		549,00	625,00	728,00
	20	4	H615S	+ /	549,00	625,00	728,00		549,00	625,00	728,00
		4	H619S	+ /	571,00	647,00	750,00		571,00	647,00	750,00
		6.3	H620S	+ /	571,00	647,00	750,00		571,00	647,00	750,00
	25	6.3	H624S	+ /	607,00	683,00	786,00		607,00	683,00	786,00
		10	H625S	+ /	607,00	683,00	786,00		607,00	683,00	786,00
	32	16	H632S	+ /	676,00	752,00	855,00		676,00	752,00	855,00
	40	25	H640S	+ /	770,00	846,00	949,00		770,00	846,00	949,00
	50	40	H650S	+ /	878,00	954,00	1057,00		878,00	954,00	1057,00
	65	58	H664S	+ /		1105,00	1208,00			1105,00	1208,00
		63	H665S	+ /				1573,00			1573,00
	80	100	H680S	+ /				1700,00			1700,00
	100	145	H6100S	/				1915,00			1915,00
	125	220	H6125S	/				2786,00			2786,00
	150	320	H6150S	/				3317,00			3317,00

Rýchly chod Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54	spojitý			
	AC/DC 24 V			
	DC 0.5...10 V			
	LVC24A-SZ-TPC	NVC24A-SZ-TPC	SVC24A-SZ-TPC	EVC24A-SZ
				
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Doba prestavenia	35 s / 15 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.4	H610S	+/	581,00	671,00	791,00	
		0.63	H611S	+/	581,00	671,00	791,00	
		1	H612S	+/	581,00	671,00	791,00	
		1.6	H613S	+/	581,00	671,00	791,00	
		2.5	H614S	+/	581,00	671,00	791,00	
		4	H615S	+/	581,00	671,00	791,00	
	20	4	H619S	+/	603,00	693,00	813,00	
		6.3	H620S	+/	603,00	693,00	813,00	
	25	6.3	H624S	+/	639,00	729,00	849,00	
		10	H625S	+/	639,00	729,00	849,00	
	32	16	H632S	+/	708,00	798,00	918,00	
	40	25	H640S	+/	802,00	892,00	1012,00	
	50	40	H650S	+/	910,00	1000,00	1120,00	
	65	58	H664S	+/		1151,00	1271,00	
		63	H665S	+/				1665,00
	80	100	H680S	+/				1792,00
	100	145	H6100S	/				2007,00
	125	220	H6125S	/				2878,00
	150	320	H6150S	/				3409,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 16 do 150°C



Rýchly chod	spojitý			
	AC/DC 24 V			
	DC 2...10 V			
	LVC24A-SR-TPC	NVC24A-SR-TPC	SVC24A-SR-TPC	EVC24A-SR
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	2500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Doba prestavenia	35 s / 15 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.4	H610S	+/	581,00	671,00	791,00	
		0.63	H611S	+/	581,00	671,00	791,00	
		1	H612S	+/	581,00	671,00	791,00	
		1.6	H613S	+/	581,00	671,00	791,00	
		2.5	H614S	+/	581,00	671,00	791,00	
		4	H615S	+/	581,00	671,00	791,00	
	20	4	H619S	+/	603,00	693,00	813,00	
		6.3	H620S	+/	603,00	693,00	813,00	
	25	6.3	H624S	+/	639,00	729,00	849,00	
		10	H625S	+/	639,00	729,00	849,00	
	32	16	H632S	+/	708,00	798,00	918,00	
	40	25	H640S	+/	802,00	892,00	1012,00	
	50	40	H650S	+/	910,00	1000,00	1120,00	
	65	58	H664S	+/		1151,00	1271,00	
		63	H665S	+/				1665,00
	80	100	H680S	+/				1792,00
	100	145	H6100S	/				2007,00
	125	220	H6125S	/				2878,00
	150	320	H6150S	/				3409,00

Pohony s havárijnou funkciou	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
	NVK24A-SZ-TPC 	NVKC24A-SZ-TPC 	AVK24A-SZ-TPC 	NVK24A-SR-TPC 	NVKC24A-SR-TPC 	AVK24A-SR-TPC 
Sila zdvihu	1000 N	1000 N	2000 N	1000 N	1000 N	2000 N
Zdvih	20 mm	20 mm	32 mm	20 mm	20 mm	32 mm
doba prestavenia	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2
(PN16)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.4	H610S	+ /	848,00	887,00		848,00	887,00	
		0.63	H611S	+ /	848,00	887,00		848,00	887,00	
		1	H612S	+ /	848,00	887,00		848,00	887,00	
		1.6	H613S	+ /	848,00	887,00		848,00	887,00	
		2.5	H614S	+ /	848,00	887,00		848,00	887,00	
	20	4	H615S	+ /	848,00	887,00		848,00	887,00	
		4	H619S	+ /	870,00	909,00		870,00	909,00	
	25	6.3	H620S	+ /	870,00	909,00		870,00	909,00	
		6.3	H624S	+ /	906,00	945,00		906,00	945,00	
	32	10	H625S	+ /	906,00	945,00		906,00	945,00	
		16	H632S	+ /	975,00	1014,00		975,00	1014,00	
	40	25	H640S	+ /	1069,00	1108,00		1069,00	1108,00	
	50	40	H650S	+ /	1177,00	1216,00		1177,00	1216,00	
	65	58	H664S	+ /	1328,00	1367,00		1328,00	1367,00	
		63	H665S	+ /			1993,00			1993,00
	80	100	H680S	+ /			2120,00			2120,00
	100	145	H6100S	/			2335,00			2335,00
	125	220	H6125S							
	150	320	H6150S							

Zdvihový ventil
príruba
PN 16 do 150°C



Pohony s havárijnou funkciou	3-bodový			
	AC/DC 24 V		AC 230 V	
	NVK24A-3-TPC 	AVK24A-3-TPC 	NVK230A-3 	AVK230A-3 
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	1000 N	2000 N	1000 N	2000 N
Zdvih	20 mm	32 mm	20 mm	32 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•		

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2
(PN16)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR			
					EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.4	H610S	+/	809,00		806,00	
		0.63	H611S	+/	809,00		806,00	
		1	H612S	+/	809,00		806,00	
		1.6	H613S	+/	809,00		806,00	
		2.5	H614S	+/	809,00		806,00	
		4	H615S	+/	809,00		806,00	
	20	4	H619S	+/	831,00		828,00	
		6.3	H620S	+/	831,00		828,00	
	25	6.3	H624S	+/	867,00		864,00	
		10	H625S	+/	867,00		864,00	
	32	16	H632S	+/	936,00		933,00	
	40	25	H640S	+/	1030,00		1027,00	
	50	40	H650S	+/	1138,00		1135,00	
	65	58	H664S	+/	1289,00		1286,00	
		63	H665S	+/		1916,00		1913,00
	80	100	H680S	+/		2043,00		2040,00
	100	145	H6100S	/		2258,00		2255,00
	125	220	H6125S					
	150	320	H6150S					

Štandardné pohony	spojitý			
	AC/DC 24 V			
	DC 0.5...10 V			
	NV24A-SZ-TPC	SV24A-SZ-TPC	EV24A-SZ-TPC	RV24A-SZ
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	1000 N	1500 N	2500 N	4500 N
zdvih	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	

2 cestný zdvihový ventil
čiastočne tlakovo odľahčený
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	40	25	H640SP	+/	1836,00	1947,00		
	50	40	H650SP	+/	2231,00	2342,00		
	65	58	H664SP	+/	2813,00	2924,00		
	80	90	H679SP	+/	3741,00	3852,00		
	100	145	H6100SP	/			4311,00	4509,00
	125	220	H6125SP	/			6344,00	6542,00
	150	320	H6150SP	/			7980,00	8178,00

Štandardné pohony	otvor-zatvor, 3-bodový					
	AC/DC 24 V			AC 230 V		
	NV24A-TPC	SV24A-TPC	EV24A-TPC	NV230A-TPC	SV230A-TPC	EV230A-TPC
						
Sila zdvihu	1000 N	1500 N	2500 N	1000 N	1500 N	2500 N
zdvih	20 mm	20 mm	40 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

2 cestný zdvihový ventil
čiastočne tlakovo odľahčený
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	40	25	H640SP	+/	1813,00	1916,00		1813,00	1916,00	
	50	40	H650SP	+/	2208,00	2311,00		2208,00	2311,00	
	65	58	H664SP	+/	2790,00	2893,00		2790,00	2893,00	
	80	90	H679SP	+/	3718,00	3821,00		3718,00	3821,00	
	100	145	H6100SP	/			4263,00			4263,00
	125	220	H6125SP	/			6296,00			6296,00
	150	320	H6150SP	/			7932,00			7932,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 16 čiastočne tlakovo odľahčený do 150°C



Table with 5 columns: Specifications (Ručné prestavenie, Paralelná prevádzka, IP54, Sila zdvihu, zdvih, Doba prestavenia, Riadiaci signál Y, Pracovný rozsah Y, Zpätné hlásenie polohy U, Adaptácia zdvihu, Pripojovací kábel, Pripojenie svorky) and 4 columns for connected actuators (NV24A-SR-TPC, SV24A-SR-TPC, EV24A-SR-TPC, RV24A-SR) under AC/DC 24 V and DC 2...10 V.

2- cestný zdvihový ventil čiastočne tlakovo odľahčený
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)

Table with 9 columns: DN, kvs [m³/h], Typ, + /, EUR, EUR, EUR, EUR, EUR. Rows for DN 40 to 150 with corresponding valve types (H640SP to H6150SP) and prices.

Table with 7 columns: Specifications (Ručné prestavenie, Paralelná prevádzka, IP54, Sila zdvihu, Zdvih, Doba prestavenia, Riadiaci signál Y, Pracovný rozsah Y, Zpätné hlásenie polohy U, Adaptácia zdvihu, Pripojovací kábel, Pripojenie svorky) and 6 columns for connected actuators (NVC24A-SZ-TPC, SVC24A-SZ-TPC, EVC24A-SZ, NVC24A-SR-TPC, SVC24A-SR-TPC, EVC24A-SR) under AC/DC 24 V and DC 0.5...10 V / DC 2...10 V.

2- cestný zdvihový ventil čiastočne tlakovo odľahčený
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16)

Table with 10 columns: DN, kvs [m³/h], Typ, + /, EUR, EUR, EUR, EUR, EUR, EUR. Rows for DN 40 to 150 with corresponding valve types (H640SP to H6150SP) and prices.

Pohony s havárijnou funkciou	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
	NVK24A-SZ-TPC	NVKC24A-SZ-TPC	AVK24A-SZ-TPC	NVK24A-SR-TPC	NVKC24A-SR-TPC	AVK24A-SR-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54						
Sila zdvihu	1000 N	1000 N	2000 N	1000 N	1000 N	2000 N
zdvih	20 mm	20 mm	32 mm	20 mm	20 mm	32 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

2 cestný zdvihový ventil
čiastočne tlakovo odľahčený
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	40	25	H640SP	+/	2036,00	2075,00		2036,00	2075,00	
	50	40	H650SP	+/	2431,00	2470,00		2431,00	2470,00	
	65	58	H664SP	+/	3013,00	3052,00		3013,00	3052,00	
	80	90	H679SP	+/	3941,00	3980,00		3941,00	3980,00	
	100	145	H6100SP	/			4683,00			4683,00
	125	220	H6125SP							
	150	320	H6150SP							

Pohony s havárijnou funkciou	3-bodový			
	AC/DC 24 V		AC 230 V	
	NVK24A-3-TPC	AVK24A-3-TPC	NVK230A-3	AVK230A-3
				
Sila zdvihu	1000 N	2000 N	1000 N	2000 N
Zdvih	20 mm	32 mm	20 mm	32 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•		

2 cestný zdvihový ventil
čiastočne tlakovo odľahčený
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	40	25	H640SP	+/	1997,00		1994,00	
	50	40	H650SP	+/	2392,00		2389,00	
	65	58	H664SP	+/	2974,00		2971,00	
	80	90	H679SP	+/	3902,00		3899,00	
	100	145	H6100SP	/		4606,00		4603,00
	125	220	H6125SP					
	150	320	H6150SP					

Zdvihový ventil
príruba
PN 16 do 150°C



Pohony s havárijnou funkciou (TÜV Certifikácia)	spojitý
	AC/DC 24 V
	NVFT24-MFT-E
	
Ručné prestavenie IP54	
Síla zdvihu	1000 N
Zdvih	15 / 18 mm
Doba prestavenia	150 s
Doba prestavenia havárijná funkcia	< 23 s
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 2...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 2...10 V
Parametrizovateľný	•
Pripojovací kábel	•
Pripojenie svorky	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN16) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR
	15	0.4	H610S	+	758,00
		0.63	H611S	+	758,00
		1	H612S	+	758,00
		1.6	H613S	+	758,00
		2.5	H614S	+	758,00
		4	H615S	+	758,00
	20	4	H619S	+	780,00
		6.3	H620S	+	780,00
	25	6.3	H624S	+	816,00
		10	H625S	+	816,00
	32	16	H632S	+	885,00
	40	25	H640S	+	979,00
	50	40	H650S	+	1087,00

Menovitý zdvih DN 15...50: 15 mm / DN 65...100: 18 mm
doba prestavenia havárijná funkcia DN 15...50: 23 s / DN 65...100: 27 s

Štandardné pohony	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
	LV24A-SZ-TPC 	NV24A-SZ-TPC 	SV24A-SZ-TPC 	LV24A-SR-TPC 	NV24A-SR-TPC 	SV24A-SR-TPC 
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	500 N	1000 N	1500 N
Zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	15 mm	20 mm	20 mm
Doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN25) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.4	H6015XP4-S2	+/	766,00	849,00	960,00	766,00	849,00	960,00
		0.63	H6015XP63-S2	+/	766,00	849,00	960,00	766,00	849,00	960,00
		1	H6015X1-S2	+/	766,00	849,00	960,00	766,00	849,00	960,00
		1.6	H6015X1P6-S2	+/	766,00	849,00	960,00	766,00	849,00	960,00
		2.5	H6015X2P5-S2	+/	766,00	849,00	960,00	766,00	849,00	960,00
		4	H6015X4-S2	+/	766,00	849,00	960,00	766,00	849,00	960,00
	20	4	H6020X4-S2	+/	826,00	909,00	1020,00	826,00	909,00	1020,00
		6.3	H6020X6P3-S2	+/	826,00	909,00	1020,00	826,00	909,00	1020,00
	25	6.3	H6025X6P3-S2	+/	867,00	950,00	1061,00	867,00	950,00	1061,00
		10	H6025X10-S2	+/	867,00	950,00	1061,00	867,00	950,00	1061,00
	32	10	H6032X10-S2	+/	913,00	996,00	1107,00	913,00	996,00	1107,00
		16	H6032X16-S2	+/	913,00	996,00	1107,00	913,00	996,00	1107,00
	40	16	H6040X16-S2	+/	938,00	1021,00	1132,00	938,00	1021,00	1132,00
		25	H6040X25-S2	+/	938,00	1021,00	1132,00	938,00	1021,00	1132,00
	50	25	H6050X25-S2	+/	963,00	1046,00	1157,00	963,00	1046,00	1157,00
		40	H6050X40-S2	+/	963,00	1046,00	1157,00	963,00	1046,00	1157,00
	65	58	H6065X58-SP2	+/		2750,00	2861,00		2750,00	2861,00
	80	90	H6080X90-SP2	+/		3654,00	3765,00		3654,00	3765,00
	100	125	H6100X125-SP2	/		3878,00	3989,00		3878,00	3989,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 25 do 150°C



Štandardné pohony	otvor-zatvor, 3-bodový					
	AC/DC 24 V			AC 230 V		
	LV24A-TPC	NV24A-TPC	SV24A-TPC	LV230A-TPC	NV230A-TPC	SV230A-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54						
Síla zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	500 N	1000 N	1500 N
zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	15 mm	20 mm	20 mm
doba prestavenia	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 15 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN25)

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.4	H6015XP4-S2	+/	750,00	826,00	929,00	750,00	826,00	929,00
		0.63	H6015XP63-S2	+/	750,00	826,00	929,00	750,00	826,00	929,00
		1	H6015X1-S2	+/	750,00	826,00	929,00	750,00	826,00	929,00
		1.6	H6015X1P6-S2	+/	750,00	826,00	929,00	750,00	826,00	929,00
		2.5	H6015X2P5-S2	+/	750,00	826,00	929,00	750,00	826,00	929,00
		4	H6015X4-S2	+/	750,00	826,00	929,00	750,00	826,00	929,00
	20	4	H6020X4-S2	+/	810,00	886,00	989,00	810,00	886,00	989,00
		6.3	H6020X6P3-S2	+/	810,00	886,00	989,00	810,00	886,00	989,00
	25	6.3	H6025X6P3-S2	+/	851,00	927,00	1030,00	851,00	927,00	1030,00
		10	H6025X10-S2	+/	851,00	927,00	1030,00	851,00	927,00	1030,00
	32	10	H6032X10-S2	+/	897,00	973,00	1076,00	897,00	973,00	1076,00
		16	H6032X16-S2	+/	897,00	973,00	1076,00	897,00	973,00	1076,00
	40	16	H6040X16-S2	+/	922,00	998,00	1101,00	922,00	998,00	1101,00
		25	H6040X25-S2	+/	922,00	998,00	1101,00	922,00	998,00	1101,00
	50	25	H6050X25-S2	+/	947,00	1023,00	1126,00	947,00	1023,00	1126,00
		40	H6050X40-S2	+/	947,00	1023,00	1126,00	947,00	1023,00	1126,00
	65	58	H6065X58-SP2	+/		2727,00	2830,00		2727,00	2830,00
	80	90	H6080X90-SP2	+/		3631,00	3734,00		3631,00	3734,00
	100	125	H6100X125-SP2	/		3855,00	3958,00		3855,00	3958,00

Rýchly chod	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
	LVC24A-SZ-TPC	NVC24A-SZ-TPC	SVC24A-SZ-TPC	LVC24A-SR-TPC	NVC24A-SR-TPC	SVC24A-SR-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54						
Sila zdvihu	500 N	1000 N	1500 N	500 N	1000 N	1500 N
zdvih	15 mm	20 mm	20 mm	15 mm	20 mm	20 mm
Doba prestavenia	35 s / 15 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 15 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN25) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.4	H6015XP4-S2	+/	782,00	872,00	992,00	782,00	872,00	992,00
		0.63	H6015XP63-S2	+/	782,00	872,00	992,00	782,00	872,00	992,00
		1	H6015X1-S2	+/	782,00	872,00	992,00	782,00	872,00	992,00
		1.6	H6015X1P6-S2	+/	782,00	872,00	992,00	782,00	872,00	992,00
		2.5	H6015X2P5-S2	+/	782,00	872,00	992,00	782,00	872,00	992,00
		4	H6015X4-S2	+/	782,00	872,00	992,00	782,00	872,00	992,00
	20	4	H6020X4-S2	+/	842,00	932,00	1052,00	842,00	932,00	1052,00
		6.3	H6020X6P3-S2	+/	842,00	932,00	1052,00	842,00	932,00	1052,00
	25	6.3	H6025X6P3-S2	+/	883,00	973,00	1093,00	883,00	973,00	1093,00
		10	H6025X10-S2	+/	883,00	973,00	1093,00	883,00	973,00	1093,00
	32	10	H6032X10-S2	+/	929,00	1019,00	1139,00	929,00	1019,00	1139,00
		16	H6032X16-S2	+/	929,00	1019,00	1139,00	929,00	1019,00	1139,00
	40	16	H6040X16-S2	+/	954,00	1044,00	1164,00	954,00	1044,00	1164,00
		25	H6040X25-S2	+/	954,00	1044,00	1164,00	954,00	1044,00	1164,00
	50	25	H6050X25-S2	+/	979,00	1069,00	1189,00	979,00	1069,00	1189,00
		40	H6050X40-S2	+/	979,00	1069,00	1189,00	979,00	1069,00	1189,00
	65	58	H6065X58-SP2	+/		2773,00	2893,00		2773,00	2893,00
	80	90	H6080X90-SP2	+/		3677,00	3797,00		3677,00	3797,00
	100	125	H6100X125-SP2	/		3901,00	4021,00		3901,00	4021,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 25 do 150°C



Pohony s havárijnou funkciou	spojitý				3-bodový	
	AC/DC 24 V				AC/DC 24 V	AC 230 V
	NVK24A-SZ-TPC	NVKC24A-SZ-TPC	NVK24A-SR-TPC	NVKC24A-SR-TPC	NVK24A-3-TPC	NVK230A-3
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54						
Sila zdvihu	1000 N	1000 N	1000 N	1000 N	1000 N	1000 N
Zdvih	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V		
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V		
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V		
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•		
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN25) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	0.4	H6015XP4-S2	+/	1049,00	1088,00	1049,00	1088,00	1010,00	1007,00
		0.63	H6015XP63-S2	+/	1049,00	1088,00	1049,00	1088,00	1010,00	1007,00
		1	H6015X1-S2	+/	1049,00	1088,00	1049,00	1088,00	1010,00	1007,00
		1.6	H6015X1P6-S2	+/	1049,00	1088,00	1049,00	1088,00	1010,00	1007,00
		2.5	H6015X2P5-S2	+/	1049,00	1088,00	1049,00	1088,00	1010,00	1007,00
		4	H6015X4-S2	+/	1049,00	1088,00	1049,00	1088,00	1010,00	1007,00
	20	4	H6020X4-S2	+/	1109,00	1148,00	1109,00	1148,00	1070,00	1067,00
		6.3	H6020X6P3-S2	+/	1109,00	1148,00	1109,00	1148,00	1070,00	1067,00
	25	6.3	H6025X6P3-S2	+/	1150,00	1189,00	1150,00	1189,00	1111,00	1108,00
		10	H6025X10-S2	+/	1150,00	1189,00	1150,00	1189,00	1111,00	1108,00
	32	10	H6032X10-S2	+/	1196,00	1235,00	1196,00	1235,00	1157,00	1154,00
		16	H6032X16-S2	+/	1196,00	1235,00	1196,00	1235,00	1157,00	1154,00
	40	16	H6040X16-S2	+/	1221,00	1260,00	1221,00	1260,00	1182,00	1179,00
		25	H6040X25-S2	+/	1221,00	1260,00	1221,00	1260,00	1182,00	1179,00
	50	25	H6050X25-S2	+/	1246,00	1285,00	1246,00	1285,00	1207,00	1204,00
		40	H6050X40-S2	+/	1246,00	1285,00	1246,00	1285,00	1207,00	1204,00
	65	58	H6065X58-SP2	+/	2950,00	2989,00	2950,00	2989,00	2911,00	2908,00
	80	90	H6080X90-SP2	+/	3854,00	3893,00	3854,00	3893,00	3815,00	3812,00
	100	125	H6100X125-SP2	/	4078,00	4117,00	4078,00	4117,00	4039,00	4036,00

Štandardné pohony	spojitý			
	AC/DC 24 V			
	DC 0.5...10 V			
	NV24A-SZ-TPC	SV24A-SZ-TPC	EV24A-SZ-TPC	RV24A-SZ
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	1000 N	1500 N	2500 N	4500 N
zdvih	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN25)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015X4-S2	+/	1216,00	1327,00		
	20	6.3	H7020X6P3-S2	+/	1286,00	1397,00		
	25	10	H7025X10-S2	+/	1330,00	1441,00		
	32	16	H7032X16-S2	+/	1368,00	1479,00		
	40	25	H7040X25-S2	+/	1418,00	1529,00		
	50	40	H7050X40-S2	+/	1517,00	1628,00		
	65	63	H7065X63-S4	+/			2277,00	2475,00
	80	100	H7080X100-S4	+/			2640,00	2838,00
	100	160	H7100X160-S4	/			3359,00	3557,00

Štandardné pohony	spojitý			
	AC/DC 24 V			
	DC 2...10 V			
	NV24A-SR-TPC	SV24A-SR-TPC	EV24A-SR-TPC	RV24A-SR
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	1000 N	1500 N	2500 N	4500 N
Zdvih	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN25)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015X4-S2	+/	1216,00	1327,00		
	20	6.3	H7020X6P3-S2	+/	1286,00	1397,00		
	25	10	H7025X10-S2	+/	1330,00	1441,00		
	32	16	H7032X16-S2	+/	1368,00	1479,00		
	40	25	H7040X25-S2	+/	1418,00	1529,00		
	50	40	H7050X40-S2	+/	1517,00	1628,00		
	65	63	H7065X63-S4	+/			2277,00	2475,00
	80	100	H7080X100-S4	+/			2640,00	2838,00
	100	160	H7100X160-S4	/			3359,00	3557,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 25 do 200°C



Štandardné pohony	otvor-zatvor, 3-bodový					
	AC/DC 24 V			AC 230 V		
	NV24A-TPC	SV24A-TPC	EV24A-TPC	NV230A-TPC	SV230A-TPC	EV230A-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54						
Síla zdvihu	1000 N	1500 N	2500 N	1000 N	1500 N	2500 N
Zdvih	20 mm	20 mm	40 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN25)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015X4-S2	+/	1193,00	1296,00		1193,00	1296,00	
	20	6.3	H7020X6P3-S2	+/	1263,00	1366,00		1263,00	1366,00	
	25	10	H7025X10-S2	+/	1307,00	1410,00		1307,00	1410,00	
	32	16	H7032X16-S2	+/	1345,00	1448,00		1345,00	1448,00	
	40	25	H7040X25-S2	+/	1395,00	1498,00		1395,00	1498,00	
	50	40	H7050X40-S2	+/	1494,00	1597,00		1494,00	1597,00	
	65	63	H7065X63-S4	+/			2229,00			2229,00
	80	100	H7080X100-S4	+/			2592,00			2592,00
	100	160	H7100X160-S4	/			3311,00			3311,00

Rýchly chod	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54	NVC24A-SZ-TPC	SVC24A-SZ-TPC	EVC24A-SZ	NVC24A-SR-TPC	SVC24A-SR-TPC	EVC24A-SR
Síla zdvihu	1000 N	1500 N	2500 N	1000 N	1500 N	2500 N
zdvih	20 mm	20 mm	40 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Doba prestavenia	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 40 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN25)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015X4-S2	+/	1239,00	1359,00		1239,00	1359,00	
	20	6.3	H7020X6P3-S2	+/	1309,00	1429,00		1309,00	1429,00	
	25	10	H7025X10-S2	+/	1353,00	1473,00		1353,00	1473,00	
	32	16	H7032X16-S2	+/	1391,00	1511,00		1391,00	1511,00	
	40	25	H7040X25-S2	+/	1441,00	1561,00		1441,00	1561,00	
	50	40	H7050X40-S2	+/	1540,00	1660,00		1540,00	1660,00	
	65	63	H7065X63-S4	+/			2321,00			2321,00
	80	100	H7080X100-S4	+/			2684,00			2684,00
	100	160	H7100X160-S4	/			3403,00			3403,00

Pohony s havárijnou funkciou	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
	NVK24A-SZ-TPC	NVKC24A-SZ-TPC	AVK24A-SZ-TPC	NVK24A-SR-TPC	NVKC24A-SR-TPC	AVK24A-SR-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54						
Sila zdvihu	1000 N	1000 N	2000 N	1000 N	1000 N	2000 N
zdvih	20 mm	20 mm	32 mm	20 mm	20 mm	32 mm
doba prestavenia	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN25)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015X4-S2	+/	1416,00	1455,00		1416,00	1455,00	
	20	6.3	H7020X6P3-S2	+/	1486,00	1525,00		1486,00	1525,00	
	25	10	H7025X10-S2	+/	1530,00	1569,00		1530,00	1569,00	
	32	16	H7032X16-S2	+/	1568,00	1607,00		1568,00	1607,00	
	40	25	H7040X25-S2	+/	1618,00	1657,00		1618,00	1657,00	
	50	40	H7050X40-S2	+/	1717,00	1756,00		1717,00	1756,00	
	65	63	H7065X63-S4	+/			2649,00			2649,00
	80	100	H7080X100-S4	+/			3012,00			3012,00
	100	160	H7100X160-S4	/			3731,00			3731,00

Pohony s havárijnou funkciou	3-bodový			
	AC/DC 24 V		AC 230 V	
	NVK24A-3-TPC	AVK24A-3-TPC	NVK230A-3	AVK230A-3
				
sila zdvihu	1000 N	2000 N	1000 N	2000 N
zdvih	20 mm	32 mm	20 mm	32 mm
doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm
doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•		

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN25)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015X4-S2	+/	1377,00		1374,00	
	20	6.3	H7020X6P3-S2	+/	1447,00		1444,00	
	25	10	H7025X10-S2	+/	1491,00		1488,00	
	32	16	H7032X16-S2	+/	1529,00		1526,00	
	40	25	H7040X25-S2	+/	1579,00		1576,00	
	50	40	H7050X40-S2	+/	1678,00		1675,00	
	65	63	H7065X63-S4	+/		2572,00		2569,00
	80	100	H7080X100-S4	+/		2935,00		2932,00
	100	160	H7100X160-S4	/		3654,00		3651,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 25 do 200°C



Pohony s havárijnou funkciou (TÜV Certifikácia)	spojitý
	AC/DC 24 V
	NVFT24-MFT-E
	
Ručné prestavenie IP54	
Sila zdvihu	1000 N
Zdvih	15 / 18 mm
Doba prestavenia	150 s
Doba prestavenia havárijná funkcia	<23 s / <27 s
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 2...10 V
Zpätné hlásenie polohy U	DC 2...10 V
Parametrizovateľný	•
Pripojovací kábel	•
Pripojenie svorky	•

2-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN25) 

	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR
	15	0.4	H6015XP4-S2	+	959,00
	15	0.63	H6015XP63-S2	+	959,00
	15	1	H6015X1-S2	+	959,00
	15	1.6	H6015X1P6-S2	+	959,00
	15	2.5	H6015X2P5-S2	+	959,00
	15	4	H6015X4-S2	+	959,00
	20	4	H6020X4-S2	+	1019,00
	20	6.3	H6020X6P3-S2	+	1019,00
	25	6.3	H6025X6P3-S2	+	1060,00
	25	10	H6025X10-S2	+	1060,00
	32	10	H6032X10-S2	+	1106,00
	32	16	H6032X16-S2	+	1106,00
	40	16	H6040X16-S2	+	1131,00
	40	25	H6040X25-S2	+	1131,00
	50	25	H6050X25-S2	+	1156,00
	50	40	H6050X40-S2	+	1156,00
	65	58	H6065X58-SP2	+	2860,00
	80	90	H6080X90-SP2	+	3764,00
	100	125	H6100X125-SP2	+	3988,00

Menovitý zdvih DN 15...50: 15 mm / DN 65...100: 18 mm
Doba prestavenia havárijná funkcia DN 15...50: 23 s / DN 65...100: 27 s

Štandardné pohony	spojitý			
	AC/DC 24 V			
	DC 0.5...10 V			
	NV24A-SZ-TPC	SV24A-SZ-TPC	EV24A-SZ-TPC	RV24A-SZ
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	1000 N	1500 N	2500 N	4500 N
zdvih	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN40)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015Y4-S2	+/	1434,00	1545,00		
	20	6.3	H7020Y6P3-S2	+/	1538,00	1649,00		
	25	10	H7025Y10-S2	+/	1648,00	1759,00		
	32	16	H7032Y16-S2	+/	1932,00	2043,00		
	40	25	H7040Y25-S2	+/	2003,00	2114,00		
	50	40	H7050Y40-S2	+/	2248,00	2359,00		
	65	63	H7065Y63-S4	+/			3312,00	3510,00
	80	100	H7080Y100-S4	+/			4025,00	4223,00
	100	160	H7100Y160-S4	/			4629,00	4827,00

Štandardné pohony	spojitý			
	AC/DC 24 V			
	DC 2...10 V			
	NV24A-SR-TPC	SV24A-SR-TPC	EV24A-SR-TPC	RV24A-SR
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
sila zdvihu	1000 N	1500 N	2500 N	4500 N
zdvih	20 mm	20 mm	40 mm	40 mm
doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 40 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN40)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015Y4-S2	+/	1434,00	1545,00		
	20	6.3	H7020Y6P3-S2	+/	1538,00	1649,00		
	25	10	H7025Y10-S2	+/	1648,00	1759,00		
	32	16	H7032Y16-S2	+/	1932,00	2043,00		
	40	25	H7040Y25-S2	+/	2003,00	2114,00		
	50	40	H7050Y40-S2	+/	2248,00	2359,00		
	65	63	H7065Y63-S4	+/			3312,00	3510,00
	80	100	H7080Y100-S4	+/			4025,00	4223,00
	100	160	H7100Y160-S4	/			4629,00	4827,00

Zdvihový ventil
príruba
PN 40 do 200°C



Štandardné pohony

Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54	otvor-zatvor, 3-bodový					
	AC/DC 24 V			AC 230 V		
	NV24A-TPC	SV24A-TPC	EV24A-TPC	NV230A-TPC	SV230A-TPC	EV230A-TPC
Sila zdvihu	1000 N	1500 N	2500 N	1000 N	1500 N	2500 N
zdvih	20 mm	20 mm	40 mm	20 mm	20 mm	40 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm	150 s / 20 mm	150 s / 20 mm	150 s / 40 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN40)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015Y4-S2	+/	1411,00	1514,00		1411,00	1514,00	
	20	6.3	H7020Y6P3-S2	+/	1515,00	1618,00		1515,00	1618,00	
	25	10	H7025Y10-S2	+/	1625,00	1728,00		1625,00	1728,00	
	32	16	H7032Y16-S2	+/	1909,00	2012,00		1909,00	2012,00	
	40	25	H7040Y25-S2	+/	1980,00	2083,00		1980,00	2083,00	
	50	40	H7050Y40-S2	+/	2225,00	2328,00		2225,00	2328,00	
	65	63	H7065Y63-S4	+/			3264,00			3264,00
	80	100	H7080Y100-S4	+/			3977,00			3977,00
	100	160	H7100Y160-S4	/			4581,00			4581,00

Rýchly chod

Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
	NVC24A-SZ-TPC	SVC24A-SZ-TPC	EVC24A-SZ	NVC24A-SR-TPC	SVC24A-SR-TPC	EVC24A-SR
	1000 N	1500 N	2500 N	1000 N	1500 N	2500 N
	20 mm	20 mm	40 mm	20 mm	20 mm	40 mm
	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 40 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 40 mm
	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN40)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015Y4-S2	+/	1457,00	1577,00		1457,00	1577,00	
	20	6.3	H7020Y6P3-S2	+/	1561,00	1681,00		1561,00	1681,00	
	25	10	H7025Y10-S2	+/	1671,00	1791,00		1671,00	1791,00	
	32	16	H7032Y16-S2	+/	1955,00	2075,00		1955,00	2075,00	
	40	25	H7040Y25-S2	+/	2026,00	2146,00		2026,00	2146,00	
	50	40	H7050Y40-S2	+/	2271,00	2391,00		2271,00	2391,00	
	65	63	H7065Y63-S4	+/			3356,00			3356,00
	80	100	H7080Y100-S4	+/			4069,00			4069,00
	100	160	H7100Y160-S4	/			4673,00			4673,00

Pohony s havárijnou funkciou	spojitý					
	AC/DC 24 V					
	DC 0.5...10 V			DC 2...10 V		
	NVK24A-SZ-TPC	NVKC24A-SZ-TPC	AVK24A-SZ-TPC	NVK24A-SR-TPC	NVKC24A-SR-TPC	AVK24A-SR-TPC
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54						
Sila zdvihu	1000 N	1000 N	2000 N	1000 N	1000 N	2000 N
Zdvih	20 mm	20 mm	32 mm	20 mm	20 mm	32 mm
Doba prestavenia	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	35 s / 20 mm	150 s / 32 mm
doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Riadiaci signál Y	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V	DC 0...10 V
Pracovný rozsah Y	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Zpätne hlásenie polohy U	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 0.5...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V	DC 2...10 V
Adaptácia zdvihu	•	•	•	•	•	•
Pripojovací kábel	•	•	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•	•	•	•	•

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN40)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015Y4-S2	+/	1634,00	1673,00		1634,00	1673,00	
	20	6.3	H7020Y6P3-S2	+/	1738,00	1777,00		1738,00	1777,00	
	25	10	H7025Y10-S2	+/	1848,00	1887,00		1848,00	1887,00	
	32	16	H7032Y16-S2	+/	2132,00	2171,00		2132,00	2171,00	
	40	25	H7040Y25-S2	+/	2203,00	2242,00		2203,00	2242,00	
	50	40	H7050Y40-S2	+/	2448,00	2487,00		2448,00	2487,00	
	65	63	H7065Y63-S4	+/			3684,00			3684,00
	80	100	H7080Y100-S4	+/			4397,00			4397,00
	100	160	H7100Y160-S4	/			5001,00			5001,00

Pohony s havárijnou funkciou	3-bodový			
	AC/DC 24 V		AC 230 V	
	NVK24A-3-TPC	AVK24A-3-TPC	NVK230A-3	AVK230A-3
Ručné prestavenie Paralelná prevádzka IP54				
Sila zdvihu	1000 N	2000 N	1000 N	2000 N
Zdvih	20 mm	32 mm	20 mm	32 mm
doba prestavenia	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm	150 s / 20 mm	150 s / 32 mm
doba prestavenia havárijná funkcia	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm	35 s / 20 mm	35 s / 32 mm
Pripojovací kábel	•	•	•	•
Pripojenie svorky	•	•		

3-cestný zdvihový ventil
Príruba podľa ISO 7005-2 (PN40)



	DN	kvs [m³/h]	Typ	+ /	EUR	EUR	EUR	EUR
	15	4	H7015Y4-S2	+/	1595,00		1592,00	
	20	6.3	H7020Y6P3-S2	+/	1699,00		1696,00	
	25	10	H7025Y10-S2	+/	1809,00		1806,00	
	32	16	H7032Y16-S2	+/	2093,00		2090,00	
	40	25	H7040Y25-S2	+/	2164,00		2161,00	
	50	40	H7050Y40-S2	+/	2409,00		2406,00	
	65	63	H7065Y63-S4	+/		3607,00		3604,00
	80	100	H7080Y100-S4	+/		4320,00		4317,00
	100	160	H7100Y160-S4	/		4924,00		4921,00

šróbenie potrubia ZH45..

Príslušenstvo	Popis	DN	G	Rp	Vhodné pre	Typ	EUR
	šróbenie potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná	15	1 1/8 "	1/2 "	H411B... H415B H511B... H515B	ZH4515	6,90
	šróbenie potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná	20	1 1/4 "	3/4 "	H420B H520B	ZH4520	7,90
	šróbenie potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná	25	1 1/2 "	1 "	H425B H525B	ZH4525	9,40
	šróbenie potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná	32	2 "	1 1/4 "	H432B H532B	ZH4532	13,90
	šróbenie potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná	40	2 1/4 "	1 1/2 "	H440B H540B	ZH4540	17,20
	šróbenie potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná	50	2 3/4 "	2 "	H450B H550B	ZH4550	23,60

Uzatváracia zátka -šróbenie pre zdvihové ventily k uzatvoreniu prepoja ZH5..

Príslušenstvo	Popis	DN	G	Vhodné pre	Typ	EUR
	Zátka potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	15	1 1/8 "	H511B... H515B	ZH515	6,90
	Zátka potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	20	1 1/4 "	H520B	ZH520	6,90
	Zátka potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	25	1 1/2 "	H525B	ZH525	7,90
	Zátka potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	32	2 "	H532B	ZH532	12,40
	Zátka potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	40	2 1/4 "	H540B	ZH540	14,70
	Zátka potrubia temperovaná liatina, pozinkovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	50	2 3/4 "	H550B	ZH550	17,20

Uzatváracia zátka -prírubová k uzatvoreniu prepoja ZH7..

Príslušenstvo Popis	DN	Vhodné pre	Typ	EUR
Zátka potrubia PN 16 lakovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	15	H711N.. H715N	ZH715	23,60
Zátka potrubia PN 16 lakovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	20	H720N	ZH720	25,00
Zátka potrubia PN 16 lakovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	25	H725N	ZH725	26,40
Zátka potrubia PN 16 lakovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	32	H732N	ZH732	35,00
Zátka potrubia PN 16 lakovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	40	H740N	ZH740	38,00
Zátka potrubia PN 16 lakovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	50	H750N	ZH750	46,00
Zátka potrubia PN 16 lakovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	65	H764N/H765N	ZH765	52,00
Zátka potrubia PN 16 lakovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	80	H779N/H780N	ZH780	77,00
Zátka potrubia PN 16 lakovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	100	H7100N	ZH7100	92,00
Zátka potrubia PN 16 lakovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	125	H7125N	ZH7125	120,00
Zátka potrubia PN 16 lakovaná pre úpravu na 2-cestný ventil	150	H7150N	ZH7150	151,00



Pomocný spínač

Príslušenstvo Popis	Vhodné pre	Typ	EUR
Pomocný spínač nasaditeľný 2 x EPU 1 mA ... 3 (0.5) A, AC 250 V spínací bod nastavitelný 0...100 %	AVK..A.. EV..A.. LV..A.. NV..A.. RV..A.. SV..A..	S2A-H	83,00

